

Cable Kit Basic

Kit med varmekabel, manuel termostat og diverse montage-tilbehør.
Varmekablet er Ø3 mm. Gulvvarmen kan derfor udføres på kun 5 mm i højden.
Min. 5 °C kabeltemperatur ved installation.

Den manuelle HC50 termostat er enkel og let at betjene.
Termostaten passer i Laurids Knudsen´s FUGA system.



Tekniske Data



| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Spænding | 230 V ~ 50 Hz |
| Kabeldiameter | Ø3 mm |
| Isolering inderledere | Teflon, FEP |
| Godkendelse | CE, SEMKO, BEAB |
| Kabeltype | 2 ledere + skærm |
| Skærm | Fortinnet kobber |
| Ydre kappe | PVC |
| Max. temp. på kabel | 90 °C |
| Total byggehøjde | Min. 5 mm |
| Garanti | Termostat 3 år / Kabel 15 år |
| Norm | EN60335-2-96 |
| Modstand tolerance | - 5 % / +10 % |
| Tolerance længde | +/- 2 % |

Cable Kit Basic

| Vare Nr. | Type | Betegnelse | Effekt Watt | Strøm | Modstand |
|----------|-------------|-------------------------------------|-------------|-------|----------|
| 39500130 | CKB-50-0130 | Ø3 mm Cable Kit Basic 11,3 m, HC50 | 130 W | 0,6 A | 407 Ω |
| 39500200 | CKB-50-0200 | Ø3 mm Cable Kit Basic 16,5 m, HC50 | 200 W | 0,9 A | 264 Ω |
| 39500290 | CKB-50-0290 | Ø3 mm Cable Kit Basic 23,5 m HC50 | 290 W | 1,3 A | 183 Ω |
| 39500420 | CKB-50-0420 | Ø3 mm Cable Kit Basic 36,0 m, HC50 | 420 W | 1,8 A | 126 Ω |
| 39500490 | CKB-50-0480 | Ø3 mm Cable Kit Basic 39,0 m, HC50 | 480 W | 2,1 A | 109 Ω |
| 39500580 | CKB-50-0570 | Ø3 mm Cable Kit Basic 47,0 m, HC50 | 570 W | 2,5 A | 92 Ω |
| 39500670 | CKB-50-0660 | Ø3 mm Cable Kit Basic 57,0 m, HC50 | 660 W | 2,9 A | 80 Ω |
| 39500800 | CKB-50-0790 | Ø3 mm Cable Kit Basic 68,0 m, HC50 | 790 W | 3,5 A | 67 Ω |
| 39500960 | CKB-50-0960 | Ø3 mm Cable Kit Basic 79,0 m, HC50 | 960 W | 4,2 A | 55 Ω |
| 39501050 | CKB-50-1050 | Ø3 mm Cable Kit Basic 87,0 m, HC50 | 1050 W | 4,6 A | 50 Ω |
| 39501190 | CKB-50-1190 | Ø3 mm Cable Kit Basic 99,0 m, HC50 | 1190 W | 5,2 A | 45 Ω |
| 39501340 | CKB-50-1330 | Ø3 mm Cable Kit Basic 112,0 m, HC50 | 1330 W | 5,8 A | 40 Ω |
| 39501600 | CKB-50-1590 | Ø3 mm Cable Kit Basic 133,0 m, HC50 | 1590 W | 6,9 A | 33 Ω |
| 39501740 | CKB-50-1740 | Ø3 mm Cable Kit Basic 145,0 m, HC50 | 1740 W | 7,6 A | 30 Ω |
| 39502000 | CKB-50-1990 | Ø3 mm Cable Kit Basic 166,0 m, HC50 | 1990 W | 8,7 A | 27 Ω |
| 39502140 | CKB-50-2130 | Ø3 mm Cable Kit Basic 177,0 m, HC50 | 2130 W | 9,3 A | 25 Ω |