

Cable Kit Basic PLUS

Kit med varmekabel, manuel termostat og diverse montage-tilbehør.

Varmekablet er Ø3 mm. Gulvvarmen kan derfor udføres på kun 5 mm i højden.

Min. 5 °C kabeltemperatur ved installation.

Den manuelle HC30-15 termostat er enkel og let at betjene.



Tekniske Data



Spænding	230 V ~ 50 Hz
Kabeldiameter	Ø3 mm
Isolering inderledere	Teflon, FEP
Godkendelse	CE, SEMKO, BEAB
Kabeltype	2 ledere + skærm
Skærm	Fortinnet kobber
Ydre kappe	PVC
Max. temp. på kabel	90 °C
Total byggehøjde	Min. 5 mm
Garanti	Termostat 3 år / Kabel 15 år
Norm	EN60335-2-96
Modstand tolerance	- 5 % / +10 %
Tolerance længde	+/- 2 %

Cable Kit Basic PLUS

Vare Nr.	Type	Betegnelse	Effekt Watt	Strøm	Modstand
39410130	CKB-30-0130	Ø3 mm Cable Kit Basic PLUS 11,3 m, HC30-15	130 W	0,6 A	407 Ω
39410200	CKB-30-0200	Ø3 mm Cable Kit Basic PLUS 16,5 m, HC30-15	200 W	0,9 A	264 Ω
39410290	CKB-30-0290	Ø3 mm Cable Kit Basic PLUS 23,5 m HC30-15	290 W	1,3 A	183 Ω
39410420	CKB-30-0420	Ø3 mm Cable Kit Basic PLUS 36,0 m, HC30-15	420 W	1,8 A	126 Ω
39410490	CKB-30-0480	Ø3 mm Cable Kit Basic PLUS 39,0 m, HC30-15	480 W	2,1 A	109 Ω
39410580	CKB-30-0570	Ø3 mm Cable Kit Basic PLUS 47,0 m, HC30-15	570 W	2,5 A	92 Ω
39410670	CKB-30-0660	Ø3 mm Cable Kit Basic PLUS 57,0 m, HC30-15	660 W	2,9 A	80 Ω
39410800	CKB-30-0790	Ø3 mm Cable Kit Basic PLUS 68,0 m, HC30-15	790 W	3,5 A	67 Ω
39410960	CKB-30-0960	Ø3 mm Cable Kit Basic PLUS 79,0 m, HC30-15	960 W	4,2 A	55 Ω
39411050	CKB-30-1050	Ø3 mm Cable Kit Basic PLUS 87,0 m, HC30-15	1050 W	4,6 A	50 Ω
39411190	CKB-30-1190	Ø3 mm Cable Kit Basic PLUS 99,0 m, HC30-15	1190 W	5,2 A	45 Ω
39411340	CKB-30-1330	Ø3 mm Cable Kit Basic PLUS 112,0 m, HC30-15	1330 W	5,8 A	40 Ω
39411600	CKB-30-1590	Ø3 mm Cable Kit Basic PLUS 133,0 m, HC30-15	1590 W	6,9 A	33 Ω
39411740	CKB-30-1740	Ø3 mm Cable Kit Basic PLUS 145,0 m, HC30-15	1740 W	7,6 A	30 Ω
39412000	CKB-30-1990	Ø3 mm Cable Kit Basic PLUS 166,0 m, HC30-15	1990 W	8,7 A	27 Ω
39412140	CKB-30-2130	Ø3 mm Cable Kit Basic PLUS 177,0 m, HC30-15	2130 W	9,3 A	25 Ω