

## Heat-Cab 60-10

Miljøtilpasset varmekabel Ø6 mm - 10 W/m som primært er udviklet for indstøbning i beton. Kablet har en ydre kappe der gør det velegnet til befæstning på armeringsnet. Det robuste kabel er også velegnet til lavtbyggende installation (10 mm) på eksisterende stabile gulve, hvortil der kan anvendes flydespartel.

Produktprogram fra 85 W - 2300 W fordelt på 22 størrelser.

Omgivelsestemperaturen ved installationen af kablet må ikke være under 5 ° C. Kablet er et skærmet 2-leder IPX7 varmekabel med inderledere af teflon. Skærmen er af fortinnet kobber.  
Max. temperaturen på kablet er 90 ° C.

Der gives udvidet garanti på i alt 25 år ved korrekt installation.



### Tekniske Data



Spænding	230 V ~ 50 Hz
Kabel diameter	Ø6 mm
Effekt	10 W/m
Koldkabel	2,5 m
Inderledere, isolering	Teflon/PVC
Kabeltype	2 ledere + skærm
Skærm	Fortinnet kobber
Ydre kappe	PVC
Maks. temp. på kabel	90 ° C
Min. bøjeradius	36 mm
Byggehøjde, total	min. 10 mm
Garanti	25 år
Godkendelse	CE
Norm	EN60335-2-96, EN60800 M1
Modstand, tolerance	-5 %/+10 %
Tolerance længde	+/- 2 %

## Heat-Cab 60-10

Vare nr.	Type	Betegnelsen	Effekt Watt	Strøm	Modstand
51230008	HC60E010-0080	Varmekabel Ø6 mm, 10 W/m - 8.0 m	80 W	0.4 A	640 Ω
51230014	HC60E010-0140	Varmekabel Ø6 mm, 10 W/m - 14.0 m	140 W	0.6 A	371 Ω
51230021	HC60E010-0220	Varmekabel Ø6 mm, 10 W/m - 21.0 m	220 W	0.9 A	246 Ω
51230028	HC60E010-0290	Varmekabel Ø6 mm, 10 W/m - 28.0 m	290 W	1.2 A	185 Ω
51230035	HC60E010-0360	Varmekabel Ø6 mm, 10 W/m - 35.0 m	360 W	1.6 A	147 Ω
51230042	HC60E010-0420	Varmekabel Ø6 mm, 10 W/m - 42.0 m	420 W	1.8 A	125 Ω
51230049	HC60E010-0510	Varmekabel Ø6 mm, 10 W/m - 49.0 m	510 W	2.2 A	104 Ω
51230056	HC60E010-0560	Varmekabel Ø6 mm, 10 W/m - 56.0 m	560 W	2.4 A	94 Ω
51230061	HC60E010-0630	Varmekabel Ø6 mm, 10 W/m - 61.0 m	630 W	2.7 A	84 Ω
51230070	HC60E010-0700	Varmekabel Ø6 mm, 10 W/m - 70.0 m	700 W	3.0 A	76 Ω
51230080	HC60E010-0800	Varmekabel Ø6 mm, 10 W/m - 80.0 m	800 W	3.5 A	66 Ω
51230090	HC60E010-0900	Varmekabel Ø6 mm, 10 W/m - 90.0 m	900 W	3.9 A	59 Ω
51230100	HC60E010-1000	Varmekabel Ø6 mm, 10 W/m - 100.0 m	1000 W	4.3 A	53 Ω
51230117	HC60E010-1190	Varmekabel Ø6 mm, 10 W/m - 117.0 m	1190 W	5.2 A	44.5 Ω
51230130	HC60E010-1310	Varmekabel Ø6 mm, 10 W/m - 130.0 m	1310 W	5.7 A	40.3 Ω
51230140	HC60E010-1450	Varmekabel Ø6 mm, 10 W/m - 140.0 m	1450 W	6.3 A	36.4 Ω
51230160	HC60E010-1650	Varmekabel Ø6 mm, 10 W/m - 160.0 m	1650 W	7.2 A	32.0 Ω
51230180	HC60E010-1840	Varmekabel Ø6 mm, 10 W/m - 180.0 m	1840 W	8.0 A	28.8 Ω
51230200	HC60E010-2020	Varmekabel Ø6 mm, 10 W/m - 200.0 m	2020 W	8.8 A	26.2 Ω
51230208	HC60E010-2080	Varmekabel Ø6 mm, 10 W/m - 208.0 m	2080 W	9.1 A	25.4 Ω
51230220	HC60E010-2210	Varmekabel Ø6 mm, 10 W/m - 220.0 m	2210 W	9.6 A	24.0 Ω
51230230	HC60E010-2300	Varmekabel Ø6 mm, 10 W/m - 230.0 m	2300 W	10.0 A	23.0 Ω