

## Heat-Cab 60-14

Miljøtilpasset varmekabel Ø6 mm - 14 W/m som primært er udviklet for indstøbning i beton. Kablet har en ydre kappe der gør det velegnet til befæstning på armeringsnet. Det robuste kabel er også velegnet til lavtbyggende installation (10 mm) på eksisterende stabile gulve, hvortil der kan anvendes flydespartel.

Produktprogram fra 100 W - 3080 W fordelt på 24 størrelser.

Omgivelsestemperaturen ved installationen af kablet må ikke være under 5 °C. Kablet er et skærmet 2-leder IPX7 varmekabel med inderledere af teflon. Skærmen er af fortinnet kobber. Max. temperaturen på kablet er 90 °C.

Der gives udvidet garanti på i alt 25 år ved korrekt installation.



### Tekniske Data



Spænding	230 V ~ 50 Hz
Kabel diameter	Ø6 mm
Effekt	14 W/m
Koldkabel	2,5 m
Inderledere, isolering	Teflon/PVC
Kabeltype	2 ledere + skærm
Skærm	Fortinnet kobber
Ydre kappe	PVC
Maks. temp. på kabel	90 °C
Min. bøjeradius	36 mm
Byggehøjde, total	min. 10 mm
Garanti	25 år
Godkendelse	CE
Norm	EN60335-2-96, EN60800 M1
Modstand, tolerance	-5 %/+10 %
Tolerance længde	+/- 2 %

## Heat-Cab 60-14

Vare nr.	Type	Beskrivelse	Effekt Watt	Strøm	Modstand
51240006	HC60E014-0100	Varmekabel Ø6 mm, 14 W/m - 6.9 m	100 W	0.4 A	548 Ω
51240012	HC60E014-0170	Varmekabel Ø6 mm, 14 W/m - 11.9 m	170 W	0.7 A	315 Ω
51240018	HC60E014-0250	Varmekabel Ø6 mm, 14 W/m - 18.0 m	250 W	1.1 A	211 Ω
51240024	HC60E014-0330	Varmekabel Ø6 mm, 14 W/m - 24.0 m	330 W	1.5 A	158 Ω
51240030	HC60E014-0420	Varmekabel Ø6 mm, 14 W/m - 30.0 m	420 W	1.8 A	126 Ω
51240036	HC60E014-0500	Varmekabel Ø6 mm, 14 W/m - 35.5 m	500 W	2.2 A	106 Ω
51240042	HC60E014-0590	Varmekabel Ø6 mm, 14 W/m - 42.0 m	590 W	2.6 A	89 Ω
51240048	HC60E014-0660	Varmekabel Ø6 mm, 14 W/m - 48.0 m	660 W	2,9 A	81 Ω
51240052	HC60E014-0740	Varmekabel Ø6 mm, 14 W/m - 52.0 m	740 W	3.2 A	72 Ω
51240059	HC60E014-0830	Varmekabel Ø6 mm, 14 W/m - 59.0 m	830 W	3.6 A	64 Ω
51240067	HC60E014-0950	Varmekabel Ø6 mm, 14 W/m - 67.0 m	950 W	4.1 A	56 Ω
51240076	HC60E014-1070	Varmekabel Ø6 mm, 14 W/m - 76.0 m	1070 W	4.7 A	49.4 Ω
51240084	HC60E014-1190	Varmekabel Ø6 mm, 14 W/m - 84.0 m	1190 W	5.2 A	44.5 Ω
51240100	HC60E014-1390	Varmekabel Ø6 mm, 14 W/m - 100.0 m	1390 W	6.1 A	38.0 Ω
51240110	HC60E014-1150	Varmekabel Ø6 mm, 14 W/m - 110.0 m	1550 W	6.7 A	34.1 Ω
51240121	HC60E014-1680	Varmekabel Ø6 mm, 14 W/m - 121.0 m	1680 W	7.3 A	31.5 Ω
51240136	HC60E014-1940	Varmekabel Ø6 mm, 14 W/m - 136.0 m	1940 W	8.5 A	27.2 Ω
51240154	HC60E014-2150	Varmekabel Ø6 mm, 14 W/m - 154.0 m	2150 W	9.3 A	24.6 Ω
51240169	HC60E014-2390	Varmekabel Ø6 mm, 14 W/m - 169.0 m	2390 W	10.4 A	22.1 Ω
51240176	HC60E014-2460	Varmekabel Ø6 mm, 14 W/m - 176.0 m	2460 W	10.7 A	21.5 Ω
51240184	HC60E014-2640	Varmekabel Ø6 mm, 14 W/m - 184.0 m	2640 W	11.5 A	20.1 Ω
51240195	HC60E014-2710	Varmekabel Ø6 mm, 14 W/m - 195.0 m	2710 W	11.8 A	19.5 Ω
51240205	HC60E014-2900	Varmekabel Ø6 mm, 14 W/m - 205.0 m	2900 W	12.6 A	28.2 Ω
51240220	HC60E014-3080	Varmekabel Ø6 mm, 14 W/m - 220.0 m	3080 W	13.4 A	17.2 Ω