

Heat-Self TTS

Selvbegrænsende varmekabel

Max 120°C.

Til industriel brug.

Anvendes til:

- Frostsikring
- Temperaturvedligeholdelse af rør



Tekniske Data



Spænding	230 V ~ 50 Hz
Kabeldiameter	BO: 9,5 x 4,0 mm BOT: 10,5 x 5,0 mm
Inderleder skal beskyttes imod fugt	Ja
Godkendelse	CE, UL, EX-KEMA
Kabeltype	Selvbegrænsende varmekabel
Skærm	Fortinnet kobber
Ydrekappe	Termoplast (-BO) eller Fluoropolymer (-BOT)
Maks. temp. på kabel	120 °C / 200 °C
Min. bøjeradius	25 mm
Garanti	3 år
Maks. kabellængde afh. af type og forhold	38 m - 235 m
Min. installationstemperatur	-30 °C
Tolerance længde	+/- 2 %

Heat-Self TTS

Vare Nr.	Type	Betegnelse	Effekt Watt	Maks temperatur	
				Tændt	Slukket
	HCTTS10	Selvb. varmekabel TTS 10 W/m	12 W/m@10 °C	120 °C	200 °C
	HCTTS10F	Selvb. varmekabel TTS 10 W/m Flourpolymer kappe	12 W/m@10 °C	120 °C	200 °C
	HCTTS15	Selvb. varmekabel TTS 15 W/m	15 W/m@10 °C	120 °C	200 °C
	HCTTS15F	Selvb. varmekabel TTS 15 W/m Flourpolymer kappe	15 W/m@10 °C	120 °C	200 °C
	HCTTS20	Selvb. varmekabel TTS 20 W/m	20 W/m@10 °C	120 °C	200 °C
	HCTTS20F	Selvb. varmekabel TTS 20 W/m Flourpolymer kappe	20 W/m@10 °C	120 °C	200 °C
	HCTTS25	Selvb. varmekabel TTS 25 W/m	25 W/m@10 °C	120 °C	200 °C
	HCTTS25F	Selvb. varmekabel TTS 25 W/m Flourpolymer kappe	25 W/m@10 °C	120 °C	200 °C
	HCTTS30	Selvb. varmekabel TTS 30 W/m	30 W/m@10 °C	120 °C	200 °C
	HCTTS30F	Selvb. varmekabel TTS 30 W/m Flourpolymer kappe	30 W/m@10 °C	120 °C	200 °C
	HCTTS45	Selvb. varmekabel TTS 45 W/m	45 W/m@10 °C	120 °C	200 °C
	HCTTS45F	Selvb. varmekabel TTS 45 W/m Flourpolymer kappe	45 W/m@10 °C	120 °C	200 °C
	HCTTS60	Selvb. varmekabel TTS 60 W/m	60 W/m@10 °C	120 °C	200 °C
	HCTTS60F	Selvb. varmekabel TTS 60 W/m Flourpolymer kappe	60 W/m@10 °C	120 °C	200 °C