

E-Heat Micro

Selvregulerende varmekabel 11 W og 17 W

Et selvregulerende varmekabel med jordskærm af aluminium foil, som gør kablet meget let for installatøren at terminere i forhold til fortinnet kobber flet. Kablet anvendes oftest til udvendig frostsikring af vandledninger.

Kablets nominelle dimension er 8,0 x 5,0 mm og ydre kappen er af typen TPE.

Max. temperatur på kablet er 65°C/65°C og minimum installationstemperaturen er -30°C.

Heat-Self Micro kan anvendes til stort set alle former for rørledninger lige fra almindelige vandledninger hen over sprinkler og brandsikringsanlæg til afløbsrør og tilledninger for fyringsolie og kondens afløb fra olie- og gasfyrede enheder. Anvendes også i industrien til diverse temperaturvedligeholdelsesopgaver og til at forhindre hærdning i rør, som leder fedtholdige produkter.



Tekniske Data



Spænding	230 V
Min. bøjradius	35 mm
Max. temp	65 °C
Min. temp	-30 °C
Nom. dimension	8,0 x 5,0 mm
Godkendelser	CE
Garanti	3 år
Tolerance længde	+/- 2 %

E-Heat Micro 11 W

Vare Nr.	Type	Betegnelse	Effekt/10 °C	Strøm	Max lgd m/+10 °C	Max lgd m/0 °C	Max lgd m/-20 °C
40040011	SeM11	Heat-Self Micro 11 W@+5C Rød	10 W	10 A	89	80	68
			10 W	16 A	100	90	79

E-Heat Micro 17 W

Vare Nr.	Type	Betegnelse	Effekt/10 °C	Strøm	Max lgd m/+10 °C	Max lgd m/0 °C	Max lgd m/-20 °C
40040017	SeM17	Heat-Self Micro 17 W@+5C Rød	17 W	10 A	68	60	45
			17 W	16 A	79	70	55