

Heat-Cab 60-18

Miljøtilpasset varmekabel Ø6 mm - 18 W/m som primært er udviklet for indstøbning i beton. Kablet har en ydre kappe der gør det velegnet til befæstning på armeringsnet. Det robuste kabel er også velegnet til lavtbyggende installation (10 mm) på eksisterende stabile gulve, hvortil der kan anvendes flydespartel.

Produktprogram fra 110 W - 3510 W fordelt på 24 størrelser.

Omgivelsestemperaturen ved installationen af kablet må ikke være under 5 °C. Kablet er et skærmet 2-leder IPX7 varmekabel med inderledere af teflon. Skærmen er af fortinnet kobber.

Max. temperaturen på kablet er 90 °C.

Der gives udvidet garanti på i alt 25 år ved korrekt installation.



Tekniske Data



Spænding	230 V ~ 50 Hz
Kabel diameter	Ø6 mm
Effekt	18 W/m
Koldkabel	2,5 m
Inderledere, isolering	Teflon/PVC
Kabeltype	2 ledere + skærm
Skærm	Fortinnet kobber
Ydre kappe	PVC
Maks. temp. på kabel	90 °C
Min. bøjeradius	36 mm
Byggehøjde, total	min. 10 mm
Garanti	25 år
Godkendelse	CE
Norm	EN60335-2-96, EN60800 M1
Modstand, tolerance	-5 %/+10 %
Tolerance længde	+/- 2 %

Heat-Cab 60-18

Vare nr.	Type	Beskrivelse	Effekt Watt	Strøm	Modstand
51260006	HC60E018-0110	Varmekabel Ø6 mm, 18 W/m - 6.0 m	110 W	0.5 A	480 Ω
51260011	HC60E018-0190	Varmekabel Ø6 mm, 18 W/m - 10.5 m	190 W	0.8 A	278 Ω
51260016	HC60E018-0290	Varmekabel Ø6 mm, 18 W/m - 15.8 m	290 W	1.2 A	185 Ω
51260021	HC60E018-0380	Varmekabel Ø6 mm, 18 W/m - 21.0 m	380 W	1.7 A	139 Ω
51260026	HC60E018-0480	Varmekabel Ø6 mm, 18 W/m - 26.4 m	480 W	2.1 A	111 Ω
51260031	HC60E018-0570	Varmekabel Ø6 mm, 18 W/m - 31.4 m	570 W	2.5 A	94 Ω
51260037	HC60E018-0670	Varmekabel Ø6 mm, 18 W/m - 37.0 m	670 W	2.9 A	78 Ω
51260042	HC60E018-0750	Varmekabel Ø6 mm, 18 W/m - 42.0 m	750 W	3.3 A	71 Ω
51260046	HC60E018-0830	Varmekabel Ø6 mm, 18 W/m - 46.0 m	830 W	3.6 A	64 Ω
51260052	HC60E018-0940	Varmekabel Ø6 mm, 18 W/m - 52.0 m	940 W	4.1 A	56 Ω
51260060	HC60E018-1060	Varmekabel Ø6 mm, 18 W/m - 60.0 m	1060 W	4.6 A	50 Ω
51260067	HC60E018-1210	Varmekabel Ø6 mm, 18 W/m - 67.0 m	1210 W	5.3 A	43.6 Ω
51260074	HC60E018-1350	Varmekabel Ø6 mm, 18 W/m - 74.0 m	1350 W	5.9 A	39.2 Ω
51260088	HC60E018-1580	Varmekabel Ø6 mm, 18 W/m - 88.0 m	1580 W	6.9 A	33.4 Ω
51260097	HC60E018-1760	Varmekabel Ø6 mm, 18 W/m - 97.0 m	1760 W	7.6 A	30.1 Ω
51260106	HC60E018-1920	Varmekabel Ø6 mm, 18 W/m - 106.0 m	1920 W	8.3 A	27.6 Ω
51260120	HC60E018-2200	Varmekabel Ø6 mm, 18 W/m - 120.0 m	2200 W	9.6 A	24.0 Ω
51260135	HC60E018-2450	Varmekabel Ø6 mm, 18 W/m - 135.0 m	2450 W	10.6 A	22 Ω
51260150	HC60E018-2690	Varmekabel Ø6 mm, 18 W/m - 150.0 m	2690 w	11.7 A	19.7 Ω
51260155	HC60E018-2800	Varmekabel Ø6 mm, 18 W/m - 155.0 m	2800 w	12.2 A	18.9 Ω
51260163	HC60E018-2980	Varmekabel Ø6 mm, 18 W/m - 163.0 m	2980 w	12.9 A	17.8 Ω
51260171	HC60E018-3090	Varmekabel Ø6 mm, 18 W/m - 171.0 m	3090 W	13.5 A	17.1 Ω
51260181	HC60E018-3280	Varmekabel Ø6 mm, 18 W/m - 181.0 m	3280 W	14.3 A	16.1 Ω
51260193	HC60E018-3510	Varmekabel Ø6 mm, 18 W/m - 193.0 m	3510 w	15.3 A	15.1 Ω