

Reflektor 6

Reflektor 6 er en 6 mm tyk isoleringsplade i mellemhård ekstruderet polystyren.

Anvendes fortinsvis til underlag for AluMat under træ, parket og laminatgulve. Reflektor er trinlydsdæpende, og optager ujævnheder op til 4 mm.

Reflektor fås også i 3 mm tykkelse.

Reflektor sælges kun i pakker af 6 m².



Vigtigt !

Må ikke installeres sammen med PA som f.eks. nylon, da disse materialer reagerer kemisk.

Tekniske Data



Materiale	Ekstruderet Polystyren / XPS
Dimension (hxbxl)	6 x 500 x 1200 mm
Vægt	200 g/m ²
Massefylde (EN ISO 845)	32 kg/m ³
Vand absorption (vol.%)	0,06 %
Bæreevne	9 t/m ²
U-værdi	4,64 W/m ² K
Max. temperatur	80 ° C
Trinlyddæmpning	22 dB
Garanti	10 år
Norm	CE

Reflektor 3

Vare Nr.	Type	Betegnelse	Højde	Bredde	Længde
40101060	RF6	Reflektor 6 (sælges kun i pakker á 6 m ²)	6 mm	500 mm	1200 mm

Vigtigt !

Må ikke installeres sammen med PA som f.eks. nylon, da disse materialer reagerer kemisk.