

Termostat HC50

HC50 er en manual termostat med hovedafbryder og en drejeknap til temperaturindstilling, som befinder sig under låget. Låget sikrer imod tilfældige og ikke tilsigtede forandringer af temperaturen på drejeknappen. Låget åbnes ved et tryk på fronten. Fronten indeholder et statuslys som lyser grønt når varmen i gulvet ikke er tændt og rødt når varmen i gulvet er tændt.

Termostaten tænder og slukker i en kontrolleret cyklus alt efter om temperaturen er over eller under den forudindstillede værdi. Temperaturen i gulvet styres ved hjælp af en gulvføler, som indgår i leveringen. Knaster til montage i drejeknappen anvendes til indstilling af minimum og maximum temperaturer, hvis der er behov herfor. Disse kan ikke fjernes uden at afmontere drejeknappen.

Termostatsens design er udført så det passer ind i det populære danske FUGA system.

Funktioner

- Manuel drift
- Hovedafbryder
- Temperaturindstilling
- Gulvføler til styring af temperatur
- Låg til "børnesikring"



Tekniske Data



Spænding	230 V ~ 50-60 Hz
Maksimum belastning	16 A (1 A induktiv)
Beskyttelsesklasse	IP30
Temperaturområde	5 - 40 °C
Tolerance på føler	+/- 1,5° C@10-30° C
Føler	Gulv, 5 m ledning
Føler type	NTC 10kohm@25° C
Terminal	1,5 mm ² - 4,0 mm ²
Garanti	3 år
Godkendelse	CE

Termostat HC50

Vare Nr.	Type	Betegnelsen	Belastning	IP grad	Rammesystem
53500050	HC50	Termostat - FUGA system	16 A	IP30	FUGA