

Комплект кабеля «Basic PLUS»

Комплект нагревательного кабеля, механического терморегулятора и набора монтажных принадлежностей

Нагревательный кабель имеет диаметр 3 мм, поэтому подогрев пола может быть обеспечен при достаточно низкой высоте монтажа - приблизительно в 5 мм.

Монтажные коробки для скрытого или настенного монтажа терморегулятора имеются в ассортименте и могут быть приобретены дополнительно. Температура помещения во время установки должна быть не ниже 5 °С.

Механический терморегулятор HC30-15 является простым и удобным в эксплуатации.



Технические характеристики



Напряжение	230 В ~ 50 Гц
Диаметр кабеля	3 мм
Мощность	12 Вт/м
Внутренняя изоляция проводников	Тефлон
Конструкция кабеля	Две жилы + проводник заземления
Защитный экран	Алюминий
Внешняя оболочка	PVC
Температура воздействия на кабель	Max. 90°C
Общая минимальная высота монтажа	5 мм
Гарантия	Кабель - 25 лет, терморегулятор – 3 года
Маркировка	CE, SEMKO, BEAB
Стандарт	EN60335-2-96
Допустимое отклонение сопротивления	от - 5 % до +10 %
Допустимое отклонение длины	+/- 2 %

Комплект кабеля Basic PLUS

Номер изделия	Описание	Мощность	Ток	Сопротивление
39410130	Ø3 мм Комплект кабеля Basic PLUS 11.3 м, HC30-15	130 Вт	0.6 A	407 Ω
39410200	Ø3 мм Комплект кабеля Basic PLUS 16.5 м, HC30-15	200 Вт	0.9 A	264 Ω
39410290	Ø3 мм Комплект кабеля Basic PLUS 23.5 м HC30-15	290 Вт	1.3 A	183 Ω
39410420	Ø3 мм Комплект кабеля Basic PLUS 36.0 м, HC30-15	420 Вт	1.8 A	126 Ω
39410490	Ø3 мм Комплект кабеля Basic PLUS 39.0 м, HC30-15	480 Вт	2.1 A	109 Ω
39410580	Ø3 мм Комплект кабеля Basic PLUS 47.0 м, HC30-15	570 Вт	2.5 A	92 Ω
39410670	Ø3 мм Комплект кабеля Basic PLUS 57.0 м, HC30-15	660 Вт	2.9 A	80 Ω
39410800	Ø3 мм Комплект кабеля Basic PLUS 68.0 м, HC30-15	790 Вт	3.5 A	67 Ω
39410960	Ø3 мм Комплект кабеля Basic PLUS 79.0 м, HC30-15	960 Вт	4.2 A	55 Ω
39411050	Ø3 мм Комплект кабеля Basic PLUS 87.0 м, HC30-15	1050 Вт	4.6 A	50 Ω
39411190	Ø3 мм Комплект кабеля Basic PLUS 99.0 м, HC30-15	1190 Вт	5.2 A	45 Ω
39411340	Ø3 мм Комплект кабеля Basic PLUS 112.0 м, HC30-15	1330 Вт	5.8 A	40 Ω
39411600	Ø3 мм Комплект кабеля Basic PLUS 133.0 м, HC30-15	1590 Вт	6.9 A	33 Ω
39411740	Ø3 мм Комплект кабеля Basic PLUS 145.0 м, HC30-15	1740 Вт	7.6 A	30 Ω
39412000	Ø3 мм Комплект кабеля Basic PLUS 166.0 м, HC30-15	1990 Вт	8.7 A	27 Ω
39412140	Ø3 мм Комплект кабеля Basic PLUS 177.0 м, HC30-15	2130 Вт	9.3 A	25 Ω