



VARMEKABLER - indendørs

VARMEKABEL Ø3,5 mm

14 W/m

Varmekablet på 3,5 mm i diameter, er udviklet til gulvvarme på alle typer eksisterende og stabile gulve. Typisk byggehøjde er 10 mm.

Løst varmekabel på spole, giver stor frihed til at installere uden om faste genstande, eller i irregulære rum.

Varmekablet fikseres punktvis til gulvoverfladen og tildækkes derefter.

Produktprogram på 120 W til 2050 W, fordelt på 15 størrelser.

Skærmet 2-leder varmekabel.

Norm: EN 60336-2-96



TEKNISKE DATA

Effekt	14 W/m
Spænding	230 V - 50Hz
Kabeldiameter	Ø3,5 mm
Inderleder isolering	Højtemperatur TPE
Koldkabel	2,5 m
Godkendelse	CE
Kabeltype	2 ledere + skærm
Skærm	Aluminium Mylar tape og kobberleder
Yderkappe	Polyolefin
Maksimal tilladelig kabeltemperatur	90 °C
Total byggehøjde	Minimum 7 mm
Garanti	15 år
Norm	EN60335-2-96
Tolerance modstand	-5 %/+10 %
Tolerance længde	+/- 2 %

ANVENDELSESOMRÅDE

Vådrum	✓
Alm. Bolig	✓
Beton	
Eksisterende gulv	✓
I flydespartel	✓
Lav byggehøjde	✓

LINK TIL VORES HJEMMESIDE



03-06-2020

Heatcom Corporation A/S
Korsholm Allé 14
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk