



VARMEKABLER - indendørs

VARMEKABEL Ø5,0 mm

20 W/m

Kablet er udviklet for indstøbning i beton. Kablet har en yderkappe, der gør det velegnet til løs fiksering på armering.

Udover indstøbning i beton, kan kablet benyttes i selvnivellerende selvbærende lag, på minimum 30 mm i tykkelsen.

Produktprogram på 200 W til 3000 W, fordelt på 16 størrelser.

Skærmet 2-leder varmekabel.

Norm: IEC 60800 M1



TEKNISKE DATA

Effekt	20 W/m
Spænding	230 V - 50Hz
Kabeldiameter	Ø5,0 mm
Inderleder isolering	XLPE
Koldkabel	2,5 m
Godkendelse	CE
Kabeltype	2 ledere + skærm
Skærm	Aluminium Mylar tape og aluminiumsleder
Yderkappe	PVC
Maksimal tilladelig kabeltemperatur	90 °C
Total byggehøjde	Minimum 30 mm
Garanti	15 år
Norm	IEC 60800 M1
Tolerance modstand	-5 %/+10 %
Tolerance længde	+/- 2 %

ANVENDELSESOMRÅDE

Vådrum	✓
Alm. Bolig	✓
Beton	✓
Eksisterende gulv	
I flydespartel	
Lav byggehøjde	

LINK TIL VORES HJEMMESIDE



03-06-2020

Heatcom Corporation A/S
Kørsholm Allé 14
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk