

E-HEAT GUTTER flxheat

til frostsikring, sne- og issmelting

Tekniske data

Spænding	230 V
Min. bøjradius	35 mm
Max. temp	85 °C
Min. temp	-30 °C
Nom. dimension	10,5 x 5,9 mm
Godkendelser	CE
Garanti	3 år
Tolerance længde	+/- 2 %



Vare Nr.	Type	Betegnelse	Effekt/10 °C	Strøm	Max lgd m/+10 °C	Max lgd m/0 °C	Max lgd m/-20 °C
40040023	SeG23	Heat-Self Gutter 23 W@+10C sort	23 W	16 A	-	44	33
			23 W	20 A	-	53	41
			23 W	30 A	-	58	45
			40W/m@0C		-		

Beskrivelse

Selvregulerende varmekabel 23 W

Et selvregulerende varmekabel med jordskærm af aluminium foil, som gør kablet meget let for installatøren at terminere i forhold til fortinnet kobber flet. Kablet anvendes oftest til udvendig frostsikring tagrender og nedløbsrør, men også til tage.

Kablets nominelle dimension er 10,5 x 5,9 mm og ydre kappen er af typen TPE og er i øvrigt UV-beständig.

Max. temperatur på kablet er 85 °C/65 °C og minimum installationstemperaturen er -30 °C.

Kablet yder sin fulde effekt på 40 W/m ved 0 °C i isvand. Korrekt monteret vil E-Heat Gutter forebygge ubehagelige fugtskader på tagkonstruktioner, frostsprængninger og opbygning af istapper.