


E-HEAT WATER

til frostsikring, sne- og issmelting



Tekniske data

Spænding	230 V
Min. bøjeradius	35 mm
Max. temp	65 °C
Min. temp	-30 °C
Nom. dimension	8,0 x 5,0 mm
Godkendelser	CE
Garanti	3 år
Tolerance længde	+/- 2 %



Vare Nr.	Type	Betegnelse	Effekt/10 °C	Strøm	Max lgd m/+10 °C	Max lgd m/0 °C	Max lgd m/-20 °C
40040040	SeW11	Heat-Self Water 11W@+5C violet	11 W	10 A	52	48	40
			11 W	16 A	60	54	47

Beskrivelse

Selvregulerende varmekabel 11 W

Et selvregulerende varmekabel med jordskærm af aluminium foil, som gør kablet meget let for installatøren at terminere i forhold til fortinnet kobber flet. Kablet anvendes oftest til indvendig frostsikring af vandledninger.

Kablets nominelle dimension er 8,0 x 5,0 mm og ydre kappen er en ny type belægning - Adex - som er godkendt til indvendigt brug i drikkevand. Adex er billigere at fremstille end flourpolymer. Således er kablet generelle egenskaber: optimal i brug - billig i anskaffelse på grund af Adex og aluminium foil skærmen - men også hurtigere at terminere.

Max. temperatur på kablet er 65°C/65°C og minimum installationstemperaturen er -30°C.