

Терморегулятор ЕТО2

Терморегулятор для больших открытых площадок

Термостат типа ЕТО2 представляет собой полностью автоматический и экономичный электронный контроллер для систем снеготаяния, установленных на открытых площадках и в водостоках. Как правило, лед образуется при низкой температуре и наличии влаги. ЕТО2 регистрирует как температуру, так и влажность и система снеготаяния обычно включается только при наличии снега или льда. ЕТО2 применяется для управления как системами кабельного, так и водяного обогрева.

ЕТО2 применяется в комбинации со следующими датчиками:

- ЕТF-744/99 Наружный датчик температуры и
- ЕТОR-55 Датчик влажности для водостоков или
- ЕТОG-55 Датчик влажности и температуры для грунта или
- ЕТОG-56 Датчик влажности и температуры для грунта и ЕТОК-1 Основание для установки датчика



Технические характеристики



Напряжение	120-240 В переменного тока, 50-60 Гц
Диапазон регулирования	0/+10°C
Встроенный таймер для ручного включения системы снеготаяния	0-18 часов
Выходные реле	3 x 16А, резистивная нагрузка или 1А индуктивная нагрузка
2 зоны управления	Выход 2 x 16А, потенциально свободное реле
Температура окружающей среды	0/+50°C
Степень защиты	IP20
Вес	495 г
Размеры без крышки	В: 90 мм Ш: 156 мм Т: 45 мм
Размеры с крышкой	В: 170 мм Ш: 162 мм Т: 45 мм

Терморегулятор ЕТО2

Номер изделия	Описание	Степень (класс) защиты
52511472	Терморегулятор ЕТО2	IP20