

Датчик ЕТОG-56

Грунтовой датчик регистрации влажности и температуры на открытых площадях

Датчик измеряет влажность и температуру и предназначен для установки на открытых площадях с использованием цилиндрического основания ЕТОК-1 (заказывается отдельно). ЕТОК-1 поставляется с деревянной заглушкой для предохранения основания от попадания посторонних предметов во время установки и предотвращения засорения отверстия для подсоединения изоляционной трубки для протяжки кабеля.

Датчик наличия льда должен быть установлен в месте подогрева грунта. Поверхность датчика должна быть на одной плоскости с уровнем грунта. Поверхность датчика должна оставаться открытой. Датчик наличия льда не должен выступать из грунта. Он может быть утоплен на несколько миллиметров в грунте для того, чтобы стекающая вода от растопленного льда собиралась на его поверхности.



ЕТОК-1 заказывается отдельно



ЕТОG-56

Технические характеристики



Назначение	Измерение влажности и температуры
Монтаж	Открытые площади
Степень защиты	IP68
Температура окружающей среды	-50 / +70 ° C
Размеры датчика (В/Ø)	32/60 мм
Размеры основания для датчика (В/Ø)	78/63,5 мм
Длина кабеля	25 м (может быть удлинён до 200 м)
Гарантия	3 года

Датчик ETOG-56

Номер изделия	Описание	Степень (класс) защиты
52514784	Датчик ETOG-56	IP68

Основание для датчика ЕТОК-1

Номер изделия	Описание
52514785	Основание для датчика ЕТОК-1