

ETOG-56 & ETOK-1

Føler og montagecylinder



flxheat

Tekniske data

Måling	Fugt og temperatur
Installation	I udendørs overflader
Tæthedsklasse	IP68
Omgivelsestemperatur	-50/+70°C
Dimensioner (føler)	H: 32 mm Ø: 60 mm
Dimensioner (rør)	H: 78 mm Ø: 63,5 mm
Kabellængde	25 m
Tæthedsklasse	NEMA 6p / IP68



CE

Vare Nr.	Betegnelse	Tæthed
52514784	Føler ETOG-56	IP68
52514785	Montagecylinder ETOK-1 (sælges separat)	

Beskrivelse

Måler fugtighed og temperatur. Montagecylinder (ETOK-1) til føler bestilles separat.

Ved asfaltlægning skal ETOK-1 indstøbes i den varme asfalt, hvorefter ETOG-56 kan trækkes igennem cylinderen og derved ikke bliver beskadiget af varmen fra asfalten under installation. ETOG-56 måler både temperatur og fugtighed.

ETOK-1 er et installationsrør til ETOG-56 og har medfølgende træplug til at dække hullet under installation. Træpluggen placeres i røret inden der kommer fx asfalt på.

Den skal installeres der, hvor sne og is skal smeltes. Føleren skal følge overfalden og må ikke være tildækket – den må dog gerne være få mm under overfladen, så smeltevandet kan løbe derned. Den skal installeres i et åbent område væk fra vægge osv. på en hård overflade som fx beton eller asfalt.

Rørets top skal være fuldstændigt horisontalt med omgivelserne.