

Терморегулятор ETR-2

Терморегулятор для небольших задач на открытых площадках и в водостоках

Термостат типа ETR2 представляет собой экономичный электронный контроллер для систем снеготаяния, установленных на открытых площадках и в водостоках. Как правило, лед образуется при низкой температуре и наличии влаги. ETR2 регистрирует как температуру, так и влажность и система снеготаяния обычно включается только при наличии снега или льда. ETR2 применяется для управления системами электрического кабельного обогрева.

ЕТО2 применяется в комбинации с наружным датчиком температуры - ETF-744/99 и датчиком влажности для водостоков - ETOR-55 или с датчиком влажности и температуры для грунта - ETOG-55 /56.

Терморегулятор ETR2 устанавливается в щитах на профиль DIN.



Технические характеристики



Напряжение	120-240 В переменного тока, 50-60 Гц
Выходные реле	16А резистивная нагрузка или 1А индуктивная нагрузка
Перепад температур, активирующий включение/выключение нагрева	0.3°C
Диапазон регулирования	0/+10°C
Устанавливаемое время работы в ручном режиме	0-5 часов
Потребление энергии	3 ВА
Температура окружающей среды	0/+50°C
Степень защиты	IP20
Вес	200 г
Размеры (В/Ш/Т)	86/52/59 мм

Терморегулятор ETR2

Номер изделия	Описание	Степень (класс) защиты
52514781	Терморегулятор ETR2	IP20