

## Termostat ETR2

### Termostat til mindre udendørs arealer

ETR2 anvendes til økonomisk kontrol af is- og snesmeltning for mindre applikationer (tage, tagrender og mindre områder). Når der registreres fugtighed tænder ETR2 termostaten for snesmeltesystemet (ETOR-55 registrerer fugtighed i tagrende, ETF-744/99 måler, når temperaturen kommer under den valgte temperatur og ETOG-55/56 registrerer fugtighed).

Termostaten er let at installere og det kan justeres, hvor følsom den skal være overfor fugtighed. Termostaten vil tænde, når temperaturen falder under den valgte temperatur og kører så længe der registreres fugtighed på føleren – eller så længe man har valgt at den skal køre.

ETR2 har DIN installation.



### Tekniske Data



|                      |                                         |
|----------------------|-----------------------------------------|
| Spænding             | 230 V AC, 50/60 Hz                      |
| Udgangsrelæ          | 16 A ohmsk last eller 1 A induktiv last |
| On/off hysteres      | 0,4°C                                   |
| Temperaturområde     | 0-10°C                                  |
| Timer - efterløb     | 0-5 timer                               |
| Strømforbrug         | 3 VA                                    |
| Omgivelsestemperatur | 0/+50°C                                 |
| Tæthedsklasse        | IP20                                    |

## Termostat ETR2

| Vare Nr. | Betegnelse     | Tæthed |
|----------|----------------|--------|
| 52514781 | Termostat ETR2 | IP20   |