FLXBOARD

Underlag for AluMat, 3 og 6 mm

flxheat

Tekniske data

Flxboard 3 mm

Materiale	Ekstruderet Polystyren / XPS
Dimension (hxbxl)	3 x 500 x 1200 mm
Vægt	150 g/m^2
Massefylde (EN ISO 845)	40 kg/m^3
Vand absorption (vol.%)	0,08 %
Bæreevne	9 t/m^2
U-værdi	9,26 W/m^{2}K
Max. temperatur	80 ° C
Trinlyddæmpning	22 dB
Garanti	10 år
Norm	CE

Flxboard 6 mm

Materiale	Ekstruderet Polystyren / XPS
Dimension (hxbxl)	6 x 500 x 1200 mm
Vægt	200 g/m^2
Massefylde (EN ISO 845)	32 kg/m^3
Vand absorption (vol.%)	0,06 %
Bæreevne	9 t/m^2
U-værdi	4,64 W/m^{2}K
Max. temperatur	80 ° C
Trinlyddæmpning	22 dB
Garanti	10 år
Norm	CE

Vare Nr.	Type	Betegnelse	Højde	Bredde	Længde
40101030	RF3	Flxboard 3 (sælges kun i pakker á 6 m^2)	3 mm	500 mm	1200 mm
40101060	RF6	Flxboard 6 (sælges kun i pakker á 6 m^2)	6 mm	500 mm	1200 mm

Beskrivelse

Flxboard er en 3 eller 6 mm tyk isoleringsplade i mellemhård ekstruderet polystyren.

Anvendes fortinsvis til underlag for AluMat under træ, parket og laminatgulve. Flxboard er trinlydsdæmpende og optager ujævnheder op til 2,2 mm.

Flxboard sælges kun i pakker af 6 m^2.

Vigtigt !
Må ikke installeres sammen med PA som f.eks. nylon, da disse materialer reagerer kemisk.

CE

Heatcom Corporation A/S ≋ Korsholm Allé 14 ≋ 5500 Middelfart ≋ +45 63 41 77 77 ≋ sales@heatcom.dk ≋ www.heatcom.dk