

Gutter Heat

Защита от замерзания водостоков и желобов с саморегулирующимся кабелем и встроенным термостатом

Gutter Heat применяется для защиты водостоков и желобов от промерзания, также может быть установлен на крыши зданий. Изделие представляет собой саморегулирующийся нагревательный кабель мощностью 20 Вт/м при +10 °С (40 Вт/м при 0 °С в ледяной воде) со встроенным терморегулятором и встроенным холодным проводом с евровилкой.

Терморегулятор включается при падении температуры до +3°С, и выключается, соответственно, при достижении температуры +13 °С.

При правильной установке Gutter Heat предотвращает повреждение зданий, вызванное накоплением льда и снега в водосточных желобах и водостоках, а также предотвращает получение травм, вызванных падением с крыш сосулек.

Нагревательный кабель размещается по всей длине желоба и закрепляется кабельными зажимами. При установке нагревательного кабеля в водосточной трубе, кабель крепится к пластиковой/металлической цепи, которая подвешивается на перекладине в воронке желоба и опущена в водосток.



Технические характеристики



Напряжение	230 В ~ 50 Гц
Размеры сечения	6 x 10,5 мм
Тип кабеля	Саморегулирующийся
Мощность	20 Вт/м
Защитный экран	Алюминий
Внешняя оболочка	TPE (Термопластичный эластомер)
Максимальная температура (вкл.)	65 °С
Максимальная температура (выкл.)	85 °С
Минимальный радиус изгиба	35 мм
Максимальное давление	10 бар
Гарантия	3 года
Маркировка	CE
Минимальная температура монтажа	-15 °С
Встроенный биметаллический термостат	Да

Gutter Heat

Номер изделия	Описание	Мощность Вт/м при 10°C	Сила тока	Мощность
50871060	Gutter Heat 6.0 м, Schuko	20 Вт/м	0.5 A	120 Вт
50871080	Gutter Heat 8.0 м, Schuko	20 Вт/м	0.7 A	160 Вт
50871100	Gutter Heat 10.0 м, Schuko	20 Вт/м	0.9 A	200 Вт
50871120	Gutter Heat 12.0 м, Schuko	20 Вт/м	1.0 A	240 Вт
50871140	Gutter Heat 14.0 м, Schuko	20 Вт/м	1.2 A	280 Вт
50871160	Gutter Heat 16.0 м, Schuko	20 Вт/м	1.4 A	320 Вт
50871190	Gutter Heat 19.0 м, Schuko	20 Вт/м	1.7 A	380 Вт
50871220	Gutter Heat 22.0 м, Schuko	20 Вт/м	1.9 A	440 Вт
50871250	Gutter Heat 25.0 м, Schuko	20 Вт/м	2.2 A	500 Вт
50871280	Gutter Heat 28.0 м, Schuko	20 Вт/м	2.4 A	560 Вт
50871320	Gutter Heat 32.0 м, Schuko	20 Вт/м	2.8 A	640 Вт
50871350	Gutter Heat 35.0 м, Schuko	20 Вт/м	3.0 A	700 Вт
50871400	Gutter Heat 40.0 м, Schuko	20 Вт/м	3.5 A	800 Вт
50871450	Gutter Heat 45.0 м, Schuko	20 Вт/м	3.9 A	900 Вт
50871500	Gutter Heat 50.0 м, Schuko	20 Вт/м	4.3 A	1000 Вт