

## Терморегулятор HC10

### Программируемый терморегулятор

HC10 представляет собой программируемый терморегулятор с цифровым дисплеем и с функцией снижения температуры в ночное время, что обеспечивает снижение общего энергопотребления.

Настройка температуры терморегулятора может осуществляться с помощью датчика температуры поверхности пола, датчика температуры воздуха, а также в комбинации датчиков температуры поверхности пола и воздуха.

Терморегулятор оснащен встроенным ограничителем температуры до 27 °С для деревянных полов.

### Функции:

- Цифровой дисплей
- Дневной/ночной режим
- Настройка температуры
- Ограничитель температуры
- Три варианта температурного контроля



## Технические характеристики



Напряжение	230 В, 50-60 Гц
Максимальная нагрузка	16А (Омическая)
Класс защиты	IP30
Диапазон температур	5 °С...+40 °С
Тип датчика	NTC 10kΩ при 25 °С, двойная изоляция
Допустимое отклонение показателей датчика	+/- 1.5°С при +10...+30°С
Терминалы	1.5 – 4.0 мм <sup>2</sup>
Гарантия	3 года
Маркировка	CE

## Терморегулятор HC10

Номер изделия	Описание	Нагрузка	Класс защиты	Рамка
53100010	Программируемый терморегулятор HC10 BJ	16 А	IP30	Busch Jäger
53100012	Программируемый терморегулятор HC10 ELKO	16 А	IP30	ELKO
53100014	Программируемый терморегулятор HC10 ELJO	16 А	IP30	ELJO