

Heat-Cab 60-20

Miljøtilpasset varmekabel Ø6 mm - 20 W/m som primært er udviklet for indstøbning i beton. Kablet har en ydre kappe der gør det velegnet til befæstning på armeringsnet. Det robuste kabel er også velegnet til lavtbyggende installation (10 mm) på eksisterende stabile gulve, hvortil der kan anvendes flydespartel.

Produktprogram fra 110 W - 3670 W fordelt på 24 størrelser.

Omgivelsestemperaturen ved installationen af kablet må ikke være under 5 °C. Kablet er et skærmet 2-leder IPX7 varmekabel med inderledere af teflon. Skærmen er af fortinnet kobber.

Max. temperaturen på kablet er 90 °C.

Der gives udvidet garanti på i alt 25 år ved korrekt installation.



Tekniske Data



Spænding	230 V ~ 50 Hz
Kabel diameter	Ø6 mm
Effekt	20 W/m
Koldkabel	2,5 m
Inderledere, isolering	Teflon/PVC
Kabeltype	2 ledere + skærm
Skærm	Fortinnet kobber
Ydre kappe	PVC
Maks. temp. på kabel	90 °C
Min. bøjeradius	36 mm
Byggehøjde, total	min. 10 mm
Garanti	25 år
Godkendelse	CE
Norm	EN60335-2-96, EN60800 M1
Modstand, tolerance	-5 %/+10 %
Tolerence længde	+/- 2 %

Heat-Cab 60-20

Vare nr.	Type	Beskrivelse	Effekt Watt	Strøm	Modstand
51270006	HC60E020-0110	Varmekabel Ø6 mm, 20 W/m - 5.8 m	110 W	0.5 A	464 Ω
51270010	HC60E020-0200	Varmekabel Ø6 mm, 20 W/m - 10.0 m	200 W	0.9 A	265 Ω
51270015	HC60E020-0300	Varmekabel Ø6 mm, 20 W/m - 15.0 m	300 W	1.3 A	176 Ω
51270020	HC60E020-0400	Varmekabel Ø6 mm, 20 W/m - 20.0 m	400 W	1.7 A	132 Ω
51270025	HC60E020-0500	Varmekabel Ø6 mm, 20 W/m - 25.0 m	500 W	2.2 A	105 Ω
51270030	HC60E020-0590	Varmekabel Ø6 mm, 20 W/m - 30.0 m	590 W	2.6 A	89 Ω
51270036	HC60E020-0690	Varmekabel Ø6 mm, 20 W/m - 36.0 m	690 W	3.0 A	76 Ω
51270040	HC60E040-0790	Varmekabel Ø6 mm, 20 W/m - 40.0 m	790 W	3.4 A	67 Ω
51270044	HC60E020-0870	Varmekabel Ø6 mm, 20 W/m - 44.0 m	870 W	3.8 A	61 Ω
51270050	HC60E020-0980	Varmekabel Ø6 mm, 20 W/m - 50.0 m	980 W	4.3 A	54 Ω
51270057	HC60E020-1120	Varmekabel Ø6 mm, 20 W/m - 57.0 m	1120 W	4.9 A	47.3 Ω
51270064	HC60E020-1270	Varmekabel Ø6 mm, 20 W/m - 64.0 m	1270 W	5.5 A	41.6 Ω
51270071	HC60E020-1410	Varmekabel Ø6 mm, 20 W/m - 71.0 m	1410 W	6.1 A	37.6 Ω
51270084	HC60E020-1660	Varmekabel Ø6 mm, 20 W/m - 84.0 m	1660 W	7.2 A	31.9 Ω
51270093	HC60E020-1830	Varmekabel Ø6 mm, 20 W/m - 71.0 m	1830 W	8.0 A	28.8 Ω
51270101	HC60E020-2010	Varmekabel Ø6 mm, 20 W/m - 101.0 m	2010 W	8.8 A	26.3 Ω
51270115	HC60E020-2300	Varmekabel Ø6 mm, 20 W/m - 115.0 m	2300 W	10.0 A	23.0 Ω
51270130	HC60E020-2540	Varmekabel Ø6 mm, 20 W/m - 130.0 m	2540 W	11.1 A	20.8 Ω
51270143	HC60E020-2820	Varmekabel Ø6 mm, 20 W/m - 143.0 m	2820 W	12.3 A	18.7 Ω
51270148	HC60E020-2930	Varmekabel Ø6 mm, 20 W/m - 148.0 m	2930 W	12.7 A	18.1 Ω
51270156	HC60E020-3110	Varmekabel Ø6 mm, 20 W/m - 156.0 m	3110 W	13.5 A	17.0 Ω
51270163	HC60E020-3250	Varmekabel Ø6 mm, 20 W/m - 163.0 m	3250 W	14.1 A	16.3 Ω
51270172	HC60E020-3460	Varmekabel Ø6 mm, 20 W/m - 172.0 m	3460 W	15.0 A	15.3 Ω
51270185	HC60E020-3670	Varmekabel Ø6 mm, 20 W/m - 185.0 m	3670 W	15.9 A	14.4 Ω