

Heat Strong 70-20

Нагревательный кабель мощностью 20 Вт/м для установки внутри и снаружи помещений

Прочный нагревательный кабель диаметром 7 мм в помещениях укладывается под бетонную стяжку. Снаружи данный кабель используется на открытых площадках, в водосточных желобах, на поверхности кровли и т.п. Правильно установленный нагревательный кабель защищает здания от повреждений талой водой.

Кабель с постоянной выходной мощностью 20 Вт/м представляет собой экранированный двужильный нагревательный кабель IPX7 с силиконовой оболочкой проводников.

Температура окружающей среды во время установки кабеля должна быть не ниже 5 °С.

Ассортимент нагревательного кабеля Heat Strong 70-20 представлен в диапазоне от 210 Вт до 3070 Вт в 12 размерах.



Технические характеристики



Напряжение	230 В ~ 50 Гц
Диаметр кабеля	7 мм
Мощность	20 Вт/м
Внутренняя изоляция проводников	Силикон/PVC
Конструкция кабеля	Две жилы + проводник заземления
Защитный экран	Алюминий
Внешняя оболочка	PVC
Температура воздействия на кабель	Max. 90°C
Общая минимальная высота монтажа	30 мм
Гарантия	25 лет (при установке внутри), 10 лет
Маркировка	CE, VDE (нагревательный кабель)
Стандарт	EN60800
Допустимое отклонение сопротивления	от -5% до + 10%
Допустимое отклонение длины	+/- 2 %

Heat-Strong 70-20

Номер изделия	Описание	Мощность	Ток	Сопротивление
51720105	Нагревательный кабель Ø7 мм, 20 Вт/м - 10.5 м	210 Вт	0.9 А	252 Ω
51720210	Нагревательный кабель Ø7 мм, 20 Вт/м - 21.0 м	420 Вт	1.8 А	127 Ω
51720260	Нагревательный кабель Ø7 мм, 20 Вт/м - 26.0 м	500 Вт	2.2 А	105 Ω
51720320	Нагревательный кабель Ø7 мм, 20 Вт/м - 32.0 м	630 Вт	2.7 А	84 Ω
51720420	Нагревательный кабель Ø7 мм, 20 Вт/м - 42.0 м	840 Вт	3.6 А	63 Ω
51720500	Нагревательный кабель Ø7 мм, 20 Вт/м - 50.0 м	1020 Вт	4.4 А	52 Ω
51720620	Нагревательный кабель Ø7 мм, 20 Вт/м - 62.0 м	1250 Вт	5.4 А	42 Ω
51720690	Нагревательный кабель Ø7 мм, 20 Вт/м - 69.0 м	1380 Вт	6.0 А	38 Ω
51720890	Нагревательный кабель Ø7 мм, 20 Вт/м - 89.0 м	1770 Вт	7.7 А	30 Ω
51721050	Нагревательный кабель Ø7 мм, 20 Вт/м - 105.0 м	2140 Вт	9.3 А	25 Ω
51721230	Нагревательный кабель Ø7 мм, 20 Вт/м - 123.0 м	2460 Вт	11.7 А	22 Ω
51721500	Нагревательный кабель Ø7 мм, 20 Вт/м - 150.0 м	3070 Вт	13.3 А	17 Ω
51721940	Нагревательный кабель Ø7 мм, 20 Вт/м - 194.0 м	3640 Вт	15.8 А	15 Ω
51722370	Нагревательный кабель Ø7 мм, 20 Вт/м - 237.0 м	4750 Вт	20.6 А	11 Ω