



PLUG IN

Защита труб от мороза (внутри/вне)

Энергосберегающий саморегулирующийся кабель PlugIn защищает от замерзания водопровода и стоков. Наружная оболочка допущена для питьевой воды, и кабель укладывается и внутри труб с питьевой водой, и снаружи, предотвращая замерзание и повреждения от разрыва труб.

Кабель автоматически регулирует тепловую мощность по температуре окружающей среды, обеспечивая эффективную защиту от замерзания при малом расходе энергии. Для эффективного распределения тепла при наружном монтаже на пластиковых трубах требуется алюминиевая лента. Рекомендуется термостат с датчиком под теплоизоляцией.

PlugIn поставляется готовым к работе с заводским соединительным кабелем и вилкой и легко монтируется без электрика. Подходит для жилых домов и промышленности; соответствует IEC/EN 62395.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальная мощность	11 Вт/м @ 10 °C
Напряжение питания	230 В
Размеры кабеля	8 мм x 5 мм (+/- 0.5 мм)
Изоляция жил	Полиолефин
Сечение жил	2 x 0.56 мм ²
Заземление	Алюмо-лавсановая лента с медным проводником
Внешняя оболочка кабеля	Полиолефин, специальный
Цвет	Фиолетовый, RAL 4005
Холодный кабель	2 м с вилкой
Тип холодного кабеля	3G H05RN-F
Допустимая температура кабеля	Макс. 65°C (85°C без тока)
Мин. радиус изгиба	30 мм по узкой стороне
Гарантия	5 лет
Мин. температура монтажа	-15 °C
Сертификаты	CE
Стандарт	IEC 60800 / EN 62395
Допуск мощности @ 10°C	-10 %...+20 %

ПРИМЕНЕНИЕ

На наружной стороне трубы	✓
Внутри трубы	✓

Version 5-102026

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
DK-5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

5

ГАРАНТИЯ



PLUG IN

ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ DK	АРТИКУЛ SCHUKO	МОЩН. @ 10°C	ТОК	НОМ. МОЩНОСТЬ
PlugIn 1.4 м	51482001	40047001	15 Вт	0.1 A	11 Вт/м
PlugIn 2.0 м	51482002	40047002	22 Вт	0.1 A	11 Вт/м
PlugIn 4.0 м	51482004	40047004	44 Вт	0.2 A	11 Вт/м
PlugIn 6.0 м	51482006	40047006	66 Вт	0.3 A	11 Вт/м
PlugIn 8.0 м	51482008	40047008	88 Вт	0.4 A	11 Вт/м
PlugIn 10.0 м	51482010	40047010	110 Вт	0.5 A	11 Вт/м
PlugIn 13.0 м	51482013	40047013	143 Вт	0.6 A	11 Вт/м
PlugIn 16.0 м	51482016	40047016	176 Вт	0.8 A	11 Вт/м
PlugIn 19.0 м	51482019	40047019	209 Вт	0.9 A	11 Вт/м
PlugIn 22.0 м	51482022	40047022	242 Вт	1.1 A	11 Вт/м
PlugIn 25.0 м	51482025	40047025	275 Вт	1.2 A	11 Вт/м
PlugIn 30.0 м	51482030	40047028	330 Вт	1.3 A	11 Вт/м
PlugIn 35.0 м	51482035	40047035	385 Вт	1.7 A	11 Вт/м
PlugIn 40.0 м	51482040	40047040	440 Вт	1.9 A	11 Вт/м
PlugIn 50.0 м	51482050	40047050	550 Вт	2.4 A	11 Вт/м
PlugIn 60.0 м	51482060	40047060	660Вт	2.9 A	11 Вт/м

АКСЕССУАРЫ

ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ
Алюминиевая лента 50мм x 25 м 80мкм	40049008
Термостат HC 200	52010000
Термостат TM-1883UTR	52300000
Ниппель 3/4" PlugIn и PipeHeat	40046990
Комплект для подключения и концевой заделки	40049005

ССЫЛКА НА НАШ САЙТ



Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
DK-5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk