



VARMEKABEL 7 MM

Udendørs 20 & 30 W/m

Robust kabel som er designet specifikt til sne og issmeltning på tagflader, i tagrender eller andre anvendelser, der kræver et robust design og UV bestandighed.

Kablet er velegnet til sne og issmeltning på ramper, trapper, gangstier og indkørsler. Kablet installeres enten frit på tage, tagrender, i nedløb eller støbes i beton ved anvendelse til trapper eller ramper.

Denne serie af kabler fås i forskellige længder og er egnet til en bred vifte af anvendelser.



TEKNISKE DATA

Effekt	20 • 30 W/m
Spændingsforsyning	230 • 400 V
Dimension, varmekabel	Ø7,2 mm +/- 0,2mm
Leder isolering	Silikone
Forsyningskabel	5 m, cable H07RN-F
Jording	Aluminium folie & kobber leder
Yderkappe, varmekabel	PVC, UV-bestandig
Max. tilladelig kabel temperatur	90° C
Byggehøjde, indstøbning	Min. 40 mm over kabel
Min. bøjradius	40 mm
Min. installationstemperatur	-15 °C
Tæthedsklasse	IPX8
Garanti	10 år
Standard	EN60800 M2
Tolerance modstand	-5 %/+10 %
Tolerance længde	+/- 2 %

APPLIKATIONER

Tagflader	✓
Tagrender, nedløb	✓
Trapper, gangstier	✓
Ramper, indkørsler	✓

TILBEHØR

Termostat
Mounting beslag f. tage
Monteringsbånd 25m
Monteringsbeslag f. tagrender

Version 3-012025

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk



VARMEKABEL 7 MM 20 W/M - 230V

BESKRIVELSE	EFFEKT [W]	STRØM [A]	MODSTAND [Ω]
Varmekabel Ø7 mm, 10.5 m	210	0,9	252
Varmekabel Ø7 mm, 15.0 m	300	1,3	174
Varmekabel Ø7 mm, 21.0 m	420	1,8	126
Varmekabel Ø7 mm, 26.0 m	500	2,2	104
Varmekabel Ø7 mm, 32.0 m	630	2,8	83
Varmekabel Ø7 mm, 42.0 m	840	3,7	63
Varmekabel Ø7 mm, 50.0 m	1020	4,4	53
Varmekabel Ø7 mm, 62.0 m	1250	5,3	43,4
Varmekabel Ø7 mm, 69.0 m	1380	6,1	38,0
Varmekabel Ø7 mm, 89.0 m	1770	7,8	29,4
Varmekabel Ø7 mm, 105.0 m	2140	9,5	24,2
Varmekabel Ø7 mm, 123.0 m	2460	11,0	20,9
Varmekabel Ø7 mm, 150.0 m	3070	13,3	17,3

VARMEKABEL 7 MM 30 W/M - 230V

BESKRIVELSE	EFFEKT [W]	STRØM [A]	MODSTAND [Ω]
Varmekabel Ø7 mm, 8.5 m	260	1,1	204
Varmekabel Ø7 mm, 12.3 m	370	1,6	143
Varmekabel Ø7 mm, 17.0 m	520	2,3	102
Varmekabel Ø7 mm, 21.0 m	630	2,7	84
Varmekabel Ø7 mm, 26.0 m	780	3,4	68
Varmekabel Ø7 mm, 34.0 m	1040	4,5	51
Varmekabel Ø7 mm, 41.0 m	1230	5,3	43,1
Varmekabel Ø7 mm, 51.0 m	1480	6,4	35,7
Varmekabel Ø7 mm, 56.0 m	1720	7,5	30,8
Varmekabel Ø7 mm, 73.0 m	2200	9,5	24,1
Varmekabel Ø7 mm, 87.0 m	2640	11,5	20,0
Varmekabel Ø7 mm, 101.0 m	3080	13,4	17,2
Varmekabel Ø7 mm, 124.0 m	3710	16,1	14,3



HEATING CABLE 7 MM 30 W/M - 400V

BESKRIVELSE	EFFEKT [W]	STRØM [A]	MODSTAND [Ω]
Varmekabel Ø7 mm, 59.0 m	1800	4,5	89
Varmekabel Ø7 mm, 72.0 m	2120	5,3	76
Varmekabel Ø7 mm, 88.0 m	2640	6,6	61
Varmekabel Ø7 mm, 98.0 m	2970	7,4	54
Varmekabel Ø7 mm, 125.0 m	3820	9,6	41,9
Varmekabel Ø7 mm, 150.0 m	4540	11,3	35,3
Varmekabel Ø7 mm, 175.0 m	5220	13,1	30,6
Varmekabel Ø7 mm, 215.0 m	6470	16,2	24,7