



CÂBLE CHAUFFANT 7 MM

Extérieur 20 & 30 W/m

Ce câble robuste avec un UV constant est conçu spécifiquement pour la fonte de la neige ainsi que de la glace pour un montage sur toiture, gouttière ou autres applications.

Le câble convient à la fonte de la neige ainsi que de la glace sur les rampes, les escaliers, les sentiers et les allées.

Le câble s'installe librement sur le toit, la gouttière et la descente pluviale. En ce qui concerne une utilisation sur escalier ou rampe, le câble est coulé dans le béton.

Cette série de câbles convient à une large gamme d'applications grâce à une grande variété de longueurs.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Puissance	20 ou 30 W/m
Alimentation en tension	230 ou 400 V
Dimension du câble chauffant	Ø7,2 mm +/- 0,2mm
Isolation des conducteurs	Silikone
Câble froid	5 m, câble caoutchouc H07RN-F
Bouclier de terre	Feuille d'aluminium + fiche en cuivre
Gaine extérieure	PVC, résistante aux UV
Max. température admissible	90° C
Hauteur du bâtiment	Min. 40 mm au-dessus du câble
Rayon de courbure	40 mm
Température minimale d'installation	-15 °C
Classe IP	IPX8
Garantie	10 ans
Norme	EN60800 M2
Tolérance Résistance	-5 %/+10 %
Longueur de tolérance	+/- 2 %

DOMAINES D'APPLICATION

Surfaces de toit	✓
Gouttières, desc. pluviales	✓
Escaliers, sentiers	✓
Rampes, allées	✓

ACCESSOIRES

Thermostat
Support de montage pour toit
Bande de fixation 25m
Support de montage pour gouttière

Version 2-012025

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk



PRÉSENTATION DU PRODUIT



CÂBLE CHAUFFANT 7 MM 20 W/M - 230V

DESCRIPTION	PUISSANCE [W]	COURANT [A]	RÉSISTANCE [Ω]
Câble chauffant Ø7 mm, 10.5 m	210	0,9	252
Câble chauffant Ø7 mm, 15.0 m	300	1,3	174
Câble chauffant Ø7 mm, 21.0 m	420	1,8	126
Câble chauffant Ø7 mm, 26.0 m	500	2,2	104
Câble chauffant Ø7 mm, 32.0 m	630	2,8	83
Câble chauffant Ø7 mm, 42.0 m	840	3,7	63
Câble chauffant Ø7 mm, 50.0 m	1020	4,4	53
Câble chauffant Ø7 mm, 62.0 m	1250	5,3	43,4
Câble chauffant Ø7 mm, 69.0 m	1380	6,1	38,0
Câble chauffant Ø7 mm, 89.0 m	1770	7,8	29,4
Câble chauffant Ø7 mm, 105.0 m	2140	9,5	24,2
Câble chauffant Ø7 mm, 123.0 m	2460	11,0	20,9
Câble chauffant Ø7 mm, 150.0 m	3070	13,3	17,3

CÂBLE CHAUFFANT 7 MM 30 W/M - 230V

DESCRIPTION	PUISSANCE [W]	COURANT [A]	RÉSISTANCE [Ω]
Câble chauffant Ø7 mm, 8.5 m	260	1,1	204
Câble chauffant Ø7 mm, 12.3 m	370	1,6	143
Câble chauffant Ø7 mm, 17.0 m	520	2,3	102
Câble chauffant Ø7 mm, 21.0 m	630	2,7	84
Câble chauffant Ø7 mm, 26.0 m	780	3,4	68
Câble chauffant Ø7 mm, 34.0 m	1040	4,5	51
Câble chauffant Ø7 mm, 41.0 m	1230	5,3	43,1
Câble chauffant Ø7 mm, 51.0 m	1480	6,4	35,7
Câble chauffant Ø7 mm, 56.0 m	1720	7,5	30,8
Câble chauffant Ø7 mm, 73.0 m	2200	9,5	24,1
Câble chauffant Ø7 mm, 87.0 m	2640	11,5	20,0
Câble chauffant Ø7 mm, 101.0 m	3080	13,4	17,2
Câble chauffant Ø7 mm, 124.0 m	3710	16,1	14,3

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk



PRÉSENTATION DU PRODUIT



CÂBLE CHAUFFANT 7 MM 30 W/M - 400V

DESCRIPTION	PUISSANCE [W]	COURANT [A]	RÉSISTANCE [Ω]
Câble chauffant Ø7 mm, 59.0 m	1800	4,5	89
Câble chauffant Ø7 mm, 72.0 m	2120	5,3	76
Câble chauffant Ø7 mm, 88.0 m	2640	6,6	61
Câble chauffant Ø7 mm, 98.0 m	2970	7,4	54
Câble chauffant Ø7 mm, 125.0 m	3820	9,6	41,9
Câble chauffant Ø7 mm, 150.0 m	4540	11,3	35,3
Câble chauffant Ø7 mm, 175.0 m	5220	13,1	30,6
Câble chauffant Ø7 mm, 215.0 m	6470	16,2	24,7

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk