



MOBILT VARMESVØB

Frostbeskyttelse af vandrør og afløb

Det mobile varmesvøb består af selvbegrænsende varmekabel med en effekt på 15 W/m installeret i et isolerende svøb, som kan lukkes sammen om rør og lignende ved hjælp af velcrolukninger.

Varmesvøbet kan anvendes på rør op til Ø50 mm – for større dimensioner kan der anvendes 2 eller flere svøb, som ganske enkelt kædes sammen med velcrolukningerne.

Denne konstruktion giver en lynhurtig og effektiv montering samt afmontering på byggepladsen, hvilket gør at varmesvøbet er egnet selv til opgaver af kortere varighed.

Varmesvøbet kan leveres med DK, Schuko eller IEC309 stik.

Minimuminstallations temperatur er -30 °C.

Benyttes bl.a. i midlertidige installationer for mandskabsvogne, mobile badeværelsesvogne og tilsvarende.

5 forskellige længder fra 5 m op til 25 m.

Varmesvøbet skal styres ved hjælp af en termostat når dagstemperaturen overstiger 5 °C. En passende termostat kan bestilles som tilbehør.



ANVENDELSESOMRÅDER

Udvendigt på rør	✓
Indvendigt i rør	

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Forsyningsspænding	230 V - 50 Hz
Tilledning	H05RN-F, 2 m
Kapslingsklasse	IP44 (kabel IP67)
Nominel effekt	15 W/m @ 10 °C
Materiale	PE folie, grå/sølv
Kabel kappe	Polyolefin, speciel
Varmesvøb bredde	230 mm
Maks. tilladt temperatur på kabel	60 °C
Min. bøjeradius	50 mm
Garanti	2 år
Godkendelse	CE

TILBEHØR

Termineringssæt
Termostat

LINK TIL VORES HJEMMESIDE



Version 3-102024

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk



MOBILT VARMESVØB - SCHUKO

BESKRIVELSE	EFFEKT @10 °C	STRØM
Varmesvøb 5 m, schuko stik	75 W	0.3 A
Varmesvøb 10 m, schuko stik	150 W	0.7 A
Varmesvøb 15 m, schuko stik	225 W	1.0 A
Varmesvøb 20 m, schuko stik	300 W	1.3 A
Varmesvøb 25 m, schuko stik	375 W	1,6 A

MOBILT VARMESVØB - IEC309

BESKRIVELSE	EFFEKT @10 °C	STRØM
Varmesvøb 5 m, IEC309 stik	75 W	0.3 A
Varmesvøb 10 m, IEC309 stik	150 W	0.7 A
Varmesvøb 15 m, IEC309 stik	225 W	1.0 A
Varmesvøb 20 m, IEC309 stik	300 W	1.3 A
Varmesvøb 25 m, IEC309 stik	375 W	1,6 A

MOBILT VARMESVØB - DK

BESKRIVELSE	EFFEKT @10 °C	STRØM
Varmesvøb 5 m, DK stik	75 W	0.3 A
Varmesvøb 10 m, DK stik	150 W	0.7 A
Varmesvøb 15 m, DK stik	225 W	1.0 A
Varmesvøb 20 m, DK stik	300 W	1.3 A
Varmesvøb 25 m, DK stik	375 W	1,6 A