GUTTER HEAT 25W

Sne- og issmeltning på tag og i tagrender

Gutter Heat er beregnet til frostsikring af tagrender og nedløbsrør, men kan også bruges på taget. Monteres varmekablet i et nedløbsrør, fikseres det typisk til en kæde, der hænger fra en aflastning i toppen af nedløbsrøret.

Gutter Heat er et selvregulerende varmekabel med en effekt på 25 W/m, som leveres komplet med fabriksmonteret stik og er klar til installation på stedet. Kablet er forsynet med et 2 meter tilslutningskabel i neopren og et påstøbt stik.

Den indbyggede termostat sørger for, at produktet aktiveres, så snart temperaturen falder til under 3°C, og at det slukker igen, når temperaturen stiger til over 13°C.



CE UK CA

TEKNISKE DATA

Nominel effekt	25 W/m @10 °C
Forsyningsspænding	230 V
Kabeldimension (BxH)	10,5 mm x 5 mm (+/-0,5 mm)
Lederisolering	Polyolefin
Busleder	2 x 1,0 mm²
Jording	Aluminium-mylarfolie og kobberleder
Kablets yderkappe	Polyolefin, UV-stabil
Farve	Sort, RAL 9005
Termostat	Bimetal, ON 3 °C / OFF 13 °C
Forsyningskabel	H05RN-F, 2 m
Tilladt kabeltemperatur	Maks. 65 °C (85 °C uden strøm)
Min. bøjeradius	30 mm, over fladen (B)
Garanti	5 år
Min. installationstemperatur	-15 °C
Standarder	IEC/EN 62395
Tolerance, effekt @10 °C	-10 %...+20 %

ANVENDELSE

Tagrender, nedløbsrør	✓
Tage	✓

Version 3-102026

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
DK-5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk

PRODUKTOVERSIGT

5 GARANTI

GUTTER HEAT

BESKRIVELSE	VARENR.	EFFEKT	STRØM	EFFEKT/m @10° C
Gutter Heat 2,5 m, Schuko	50875025	60 W	0,3 A	25 W/m
Gutter Heat 6,0 m, Schuko	50875060	150 W	0,7 A	25 W/m
Gutter Heat 10,0 m, Schuko	50875100	250 W	1,1 A	25 W/m
Gutter Heat 12,0 m, Schuko	50875120	300 W	1,3 A	25 W/m
Gutter Heat 15,0 m, Schuko	50875150	375 W	1,6 A	25 W/m
Gutter Heat 20,0 m, Schuko	50875200	500 W	2,2 A	25 W/m
Gutter Heat 25,0 m, Schuko	50875250	625 W	2,7 A	25 W/m
Gutter Heat 30,0 m, Schuko	50875300	750 W	3,3 A	25 W/m
Gutter Heat 40,0 m, Schuko*	50875400	1000 W	4,3 A	25 W/m
Gutter Heat 50,0 m, Schuko*	50875500	1250 W	5,4 A	25 W/m

*Tilsluttes via separat termostat

TILBEHØR

BESKRIVELSE	VARENR.
Termostat Tekmar 1873	52201873
Føler til termostat 3354	52205420
Tagbeslag til kabel - rustfrit, til limning, 50stk/pk	09009005
Fastgørelsesbånd, 25m C-C kabelfiksering, 20x0,6mm, galvaniseret stål, 25m/rulle	34000003
Monteringsbeslag, 2 kabler (maks. ø11mm) C-C 60mm, 25x125x0,25mm, rustfrit stål, 1stk/pk	40049017
Clips til tagrende og nedløbsrør C-C 23mm, 10x86mm, plast, 25stk/pk	40049009
Kantbeskytter til kabel, fra tagrende til nedløbsrør 25x300x1mm, rustfrit stål, 1stk/pk	40049014
Travers til overgang mellem tagrende og nedløbsrør, ø6x290mm, rustfrit stål, 1stk/pk	40049013
Kæde til nedløbsrør, bærer kablets vægt, 2,5x20mm led, rustfrit stål, 100m/spole	40049016

LINK TIL VORES HJEMMESIDE

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
DK-5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk