DATENBLATT

5 GARANTIE

GUTTER HEAT 25W

Schnee- und Eisschmelze im Dachbereich

Gutter Heat schützt Dachrinnen und Fallrohre vor Frost, kann aber auch auf dem Dach eingesetzt werden. Im Fallrohr wird das Heizkabel in der Regel an einer Kette befestigt, die an einer Zugentlastung oben im Fallrohr hängt.

Gutter Heat ist ein selbstregelndes Heizkabel mit einer Leistung von 25 W/m, das komplett mit werkseitig montiertem Stecker geliefert wird und vor Ort installiert werden kann. Das Kabel hat eine 2 Meter lange Anschlussleitung aus Neopren und einen angespritzten Stecker.

Der eingebaute Thermostat sorgt dafür, dass das Produkt eingeschaltet wird, wenn die Temperatur unter 3°C sinkt, und schaltet es wieder aus, wenn die Temperatur über 13°C steigt.



CE UK CA

TECHNISCHE DATEN

Nennleistung	25 W/m @10 °C
Versorgungsspannung	230 V
Kabelabmessung (BxH)	10,5 mm x 5 mm (+/-0,5 mm)
Leiterisolierung	Polyolefin
Busleiter	2 x 1,0 mm²
Erdung	Aluminium-Mylar-Folie und Kupferleiter
Außenmantel	Polyolefin, UV-beständig
Farbe	Schwarz, RAL 9005
Thermostat	Bimetall, ON 3 °C / OFF 13 °C
Anschlussleitung	H05RN-F, 2 m
Zulässige Kabeltemperatur	Max. 65 °C (85 °C stromlos)
Min. Biegeradius	30 mm, über die Fläche (B)
Garantie	5 Jahre
Min. Installationstemperatur	-15 °C
Normen	IEC/EN 62395
Leistungstoleranz @10 °C	-10 %…+20 %

ANWENDUNGEN

Dachrinnen, Fallrohre	✓
Dächer	✓

Version 3-102026

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
DK-5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk

PRODUKTÜBERSICHT

5 GARANTIE

GUTTER HEAT

BESCHREIBUNG	ARTIKEL-NR.	LEISTUNG	STROM	LEIST./m @10° C
Gutter Heat 2,5 m, Schuko	50875025	60 W	0,3 A	25 W/m
Gutter Heat 6,0 m, Schuko	50875060	150 W	0,7 A	25 W/m
Gutter Heat 10,0 m, Schuko	50875100	250 W	1,1 A	25 W/m
Gutter Heat 12,0 m, Schuko	50875120	300 W	1,3 A	25 W/m
Gutter Heat 15,0 m, Schuko	50875150	375 W	1,6 A	25 W/m
Gutter Heat 20,0 m, Schuko	50875200	500 W	2,2 A	25 W/m
Gutter Heat 25,0 m, Schuko	50875250	625 W	2,7 A	25 W/m
Gutter Heat 30,0 m, Schuko	50875300	750 W	3,3 A	25 W/m
Gutter Heat 40,0 m, Schuko*	50875400	1000 W	4,3 A	25 W/m
Gutter Heat 50,0 m, Schuko*	50875500	1250 W	5,4 A	25 W/m

*Versorgung über separaten Thermostat

ZUBEHÖR

BESCHREIBUNG	ARTIKEL-NR.
Thermostat Tekmar 1873	52201873
Fühler für Thermostat 3354	52205420
Dachhalter für Kabel - Edelstahl, zum Kleben, 50Stk/Pk	09009005
Befestigungsband, 25m C-C Kabelfixierung, 20x0,6mm, verzinkter Stahl, 25m/Rolle	34000003
Montagehalter, 2 Kabel (max. ø11mm) C-C 60mm, 25x125x0,25mm, Edelstahl, 1Stk/Pk	40049017
Clips für Dachrinne und Fallrohr C-C 23mm, 10x86mm, Kunststoff, 25Stk/Pk	40049009
Kantenschutz für Kabel, von Dachrinne zu Fallrohr 25x300x1mm, Edelstahl, 1Stk/Pk	40049014
Traverse für Übergang zwischen Dachrinne und Fallrohr, ø6x290mm, Edelstahl, 1Stk/Pk	40049013
Kette für Fallrohr, trägt das Gewicht des Kabels, Glied 2,5x20mm, Edelstahl, 100m/Spule	40049016

LINK ZU UNSERER WEBSITE

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
DK-5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk