



GUTTER HEAT 25W

Таяние снега и льда на кровле и в желобах

Gutter Heat предназначен для защиты желобов и водосточных труб от замерзания, но может применяться и на кровле. В водосточной трубе кабель обычно крепят к цепи на разгрузочном креплении вверху трубы.

Gutter Heat представляет собой саморегулирующийся греющий кабель мощностью 25 Вт/м, который поставляется с заводской вилкой и готов к монтажу на месте. Кабель оснащён соединительным кабелем из неопрена длиной 2 метра и литой вилкой.

Встроенный термостат включает изделие, когда температура падает ниже 3°C, и выключает его снова, как только температура поднимается выше 13°C.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальная мощность	25 Вт/м @ 10 °C
Напряжение питания	230 В
Размеры кабеля (ШхВ)	10,5 мм x 5 мм (+/-0,5 мм)
Изоляция жил	Полиолефин
Токопроводящие жилы	2 x 1,0 мм ²
Заземление	Алюмо-лавсановая фольга и медный проводник
Оболочка кабеля	Полиолефин, УФ-стойкий
Цвет	Чёрный, RAL 9005
Термостат	Биметалл, вкл 3 °C/выкл 13 °C
Питающий кабель	H05RN-F, 2 м
Допустимая темп. кабеля	Макс. 65 °C (85 °C без тока)
Мин. радиус изгиба	30 мм, по плоскости (Ш)
Гарантия	5 лет
Мин. температура монтажа	-15 °C
Стандарты	IEC/EN 62395
Допуск мощности при 10 °C	-10 %...+20 %

ПРИМЕНЕНИЕ

Желоба, водосточные трубы	✓
Кровли	✓

Version 3-102026

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
DK-5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk



GUTTER HEAT

ОПИСАНИЕ	Артикул	Мощность	Ток	Мощн./м @ 10° C
Gutter Heat 2,5 м, Schuko	50875025	60 Вт	0,3 А	25 Вт/м
Gutter Heat 6,0 м, Schuko	50875060	150 Вт	0,7 А	25 Вт/м
Gutter Heat 10,0 м, Schuko	50875100	250 Вт	1,1 А	25 Вт/м
Gutter Heat 12,0 м, Schuko	50875120	300 Вт	1,3 А	25 Вт/м
Gutter Heat 15,0 м, Schuko	50875150	375 Вт	1,6 А	25 Вт/м
Gutter Heat 20,0 м, Schuko	50875200	500 Вт	2,2 А	25 Вт/м
Gutter Heat 25,0 м, Schuko	50875250	625 Вт	2,7 А	25 Вт/м
Gutter Heat 30,0 м, Schuko	50875300	750 Вт	3,3 А	25 Вт/м
Gutter Heat 40,0 м, Schuko*	50875400	1000 Вт	4,3 А	25 Вт/м
Gutter Heat 50,0 м, Schuko*	50875500	1250 Вт	5,4 А	25 Вт/м

*Питание через отдельный термостат

АКСЕССУАРЫ

ОПИСАНИЕ	Артикул
Термостат Tekmar 1873	52201873
Датчик для термостата 3354	52205420
Кровельное крепление для кабеля - нерж., на клей, 50шт/уп	09009005
Крепёжная лента, С-С 25м, 20х0,6мм, оцинкованная сталь, 25м/рулон	34000003
Монтажный кронштейн, 2 кабеля (макс. ø11мм) С-С 60мм, 25х125х0,25мм, нерж. сталь, 1шт/уп	40049017
Клипы для желоба и водосточной трубы С-С 23мм, 10х86мм, пластик, 25шт/уп	40049009
Защита кабеля от кромок, от желоба до водосточной трубы 25х300х1мм, нерж. сталь, 1шт/уп	40049014
Траверса для перехода от желоба к водосточной трубе, ø6х290мм, нерж. сталь, 1шт/уп	40049013
Цепь для водосточной трубы, несёт вес кабеля, звено 2,5х20мм, нерж. сталь, 100м/катушка	40049016

ССЫЛКА НА НАШ САЙТ

