TEKNİK FÖY

5 GARANTİ

GUTTER HEAT 25W

Çatılarda ve oluklarda kar ve buz eritme

Gutter Heat, olukların ve iniş borularının donma koruması için tasarlanmıştır, ancak çatıda da kullanılabilir. Isıtma kablosu iniş borusuna takılırsa genellikle borunun üstündeki bir gerilim tutucusundan sarkan zincire sabitlenir.

Gutter Heat, 25 W/m güçte, kendinden ayarlı bir ısıtma kablosudur; fabrikada takılmış fişiyle eksiksiz olarak teslim edilir ve yerinde kuruluma hazırdır. Kablo 2 metre uzunluğunda neoprenden bir bağlantı kablosu ve kalıplanmış fiş ile donatılmıştır.

Dahili termostat, sıcaklık 3°C'nin altına düştüğünde ürünün otomatik olarak devreye girmesini ve sıcaklık yeniden 13°C'nin üzerine çıktığında devreden çıkmasını sağlar.



CE UK CA

TEKNİK VERİLER

Nominal güç	25 W/m @10 °C
Besleme gerilimi	230 V
Kablo ölçüsü (GxY)	10,5 mm x 5 mm (+/-0,5 mm)
İletken yalıtımı	Poliolefin
İletkenler	2 x 1,0 mm²
Topraklama	Alüminyum mylar folyo ve bakır iletken
Kablo dış kılıfı	Poliolefin, UV dayanımlı
Renk	Siyah, RAL 9005
Termostat	Bimetal, ON 3 °C / OFF 13 °C
Besleme kablosu	H05RN-F, 2 m
İzin verilen kablo sıcaklığı	Maks. 65 °C (85 °C enerjisiz)
Min. bükülme yarıçapı	30 mm, düz yüzey boyunca (G)
Garanti	5 yıl
Min. montaj sıcaklığı	-15 °C
Standartlar	IEC/EN 62395
Güç toleransı @10 °C	-10 %...+20 %

UYGULAMALAR

Oluklar, iniş boruları	✓
Çatılar	✓

Version 3-102026

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
DK-5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk

ÜRÜN GENEL BAKIŞ

5 GARANTİ

GUTTER HEAT

AÇIKLAMA	ÜRÜN NO.	GÜÇ	AKIM	GÜÇ/m @10° C
Gutter Heat 2,5 m, Schuko	50875025	60 W	0,3 A	25 W/m
Gutter Heat 6,0 m, Schuko	50875060	150 W	0,7 A	25 W/m
Gutter Heat 10,0 m, Schuko	50875100	250 W	1,1 A	25 W/m
Gutter Heat 12,0 m, Schuko	50875120	300 W	1,3 A	25 W/m
Gutter Heat 15,0 m, Schuko	50875150	375 W	1,6 A	25 W/m
Gutter Heat 20,0 m, Schuko	50875200	500 W	2,2 A	25 W/m
Gutter Heat 25,0 m, Schuko	50875250	625 W	2,7 A	25 W/m
Gutter Heat 30,0 m, Schuko	50875300	750 W	3,3 A	25 W/m
Gutter Heat 40,0 m, Schuko*	50875400	1000 W	4,3 A	25 W/m
Gutter Heat 50,0 m, Schuko*	50875500	1250 W	5,4 A	25 W/m

*Ayrı bir termostat üzerinden beslenir

AKSESUARLAR

AÇIKLAMA	ÜRÜN NO.
Termostat Tekmar 1873	52201873
Termostat 3354 için sensör	52205420
Kablo için çatı tutucu - paslanmaz, yapıştırmalı, 50adet/pk	09009005
Sabitleme bandı, 25m C-C kablo sabitleme, 20x0,6mm, galvanizli çelik, 25m/rulo	34000003
Montaj braketi, 2 kablo (maks. ø11mm) C-C 60mm, 25x125x0,25mm, paslanmaz çelik, 1adet/pk	40049017
Oluk ve iniş borusu için klips C-C 23mm, 10x86mm, plastik, 25adet/pk	40049009
Kablo için kenar koruyucu, oluktan iniş borusuna 25x300x1mm, paslanmaz çelik, 1adet/pk	40049014
Oluk ile iniş borusu arası geçiş traversi, ø6x290mm, paslanmaz çelik, 1adet/pk	40049013
İniş borusu için zincir, kablonun yükünü taşır, 2,5x20mm halka, paslanmaz çelik, 100m/makara	40049016

WEB SİTEMİZE BAĞLANTI

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
DK-5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk