



MOBILE WINTER MAT

Оттаивание открытых площадок

Мобильный мат изготовлен из прочного огнестойкого полотна ПВХ, герметичен и подходит для использования на улице.

Верхний слой мата состоит из отражающей алюминиевой фольги и изоляции, а нижний из нагревательного слоя с прочным кабелем, равномерно распределяющим тепло по всей поверхности. Ремни облегчают хранение и транспортировку, а металлические люверсы на обеих длинных сторонах позволяют подвесить мат.

Мобильный мат служит для оттаивания, например перед земляными работами (20 - 50 см в сутки) или при местном промерзании у дверей и входов. Кроме того, подходит для прогрева опалубки, кладочного песка, кабельных барабанов, машин и т. п.

Мат поставляется на выбор с 3-полюсной вилкой IEC 309, датской вилкой DK или вилкой Schuko.

Мат нельзя накрывать. Он оснащён термopедохранителем, расположение которого указано на верхней стороне мата.



ПРИМЕНЕНИЕ

Открытые площадки	✓
В помещении	

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Напряжение питания	230 В - 50 Гц
Удельная мощность	300 Вт/м²
Кабель питания	1,5 мм² H07RN-F • 2,5м
Материал мата	ПВХ FR/полиэстер, оранжев.
Макс. температура	55 °C
Мин. радиус изгиба	50мм
Степень защиты	IP 66
Гарантия	2 года
Сертификация	CE
Стандарт	EN 62395 • EN 60335-1

АКСЕССУАРЫ

Термостат

ССЫЛКА НА НАШ САЙТ



Version 2-102023

Heatcom Corporation A/S
Barmstedt Allé 6
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk



MOBILE WINTER MAT - SCHUKO

ОПИСАНИЕ	РАЗМЕР	МОЩНОСТЬ	ТОК
Mobile Winter Mat - 1 x 3 m	1 x 3 м	925 Вт	4,0 А
Mobile Winter Mat - 0,8 x 6 m	0,8 x 6 м	1520 Вт	6,6 А

MOBILE WINTER MAT - IEC 309

ОПИСАНИЕ	РАЗМЕР	МОЩНОСТЬ	ТОК
Mobile Winter Mat - 1 x 3 m	1 x 3 м	925 Вт	4,0 А
Mobile Winter Mat - 0,8 x 6 m	0,8 x 6 м	1520 Вт	6,6 А

MOBILE WINTER MAT - DK

ОПИСАНИЕ	РАЗМЕР	МОЩНОСТЬ	ТОК
Mobile Winter Mat - 1 x 3 m	1 x 3 м	925 Вт	4,0 А
Mobile Winter Mat - 0,8 x 6 m	0,8 x 6 м	1520 Вт	6,6 А