



MOBILT VARMSVØB MED VELCRO LUKNING

Frost beskyttelse af rør og afløb

Produktets opbygning er et selvbegrænsende varmekabel med jordafskærmning af aluminium foil – effekt 15 W/m ved 10 °C – som er monteret i et isoleret svøb, som kan lukkes sammen om røret med velcroluk.

Varmesvøbet kan anvendes på rør op til Ø50 mm – for større elementer og rørdimensioner kan der anvendes 2 eller flere svøb, som ganske enkelt holdes sammen af velcrolukningen.

Denne konstruktion giver en lynhurtig og effektiv montering på byggepladsen og så er det meget enkel at demontere og kan således bruges igen.

Varmesvøbet kan leveres med DK, Schuko eller IEC309 stik Minimum installations temperatur -30 °C. Benyttes bl.a. til midlertidige installationer til skurvogne, mobile badeværelsesvogne og tilsvarende.

Størrelser fra 5 m - 25 m og kommer i 5 størrelser.

* Det anbefales at svøbet bliver styret af en termostat

- Meget enkel og hurtig installation med høj effektivitet
- Effektiv frostsikring med indbygget isolering
- Optimal mobilitet
- Genanvendelige design som sikrer gentagen brug og lang levetid



TECHNICAL DATA

Spænding	230 V ~ 50 Hz
Tilledning	1.5 m
Tæthedsgrad	IP44
Effekt	15 W/m
Material	PE-folie 0.15 mm + isolering
Anbefalet sikring	10 A
Godkendelser	CE
Garanti	3 År

ANVENDELSE

Rør og afløb



ACCESSORIES

Termostat

LINK TIL VORES HJEMMESIDE





MOBILT VARMSVØB – Schuko stik

BESKRIVELSE	STIK	EFFEKT WATT/10 °C	STRØM
Heating Wrap - 5 m	Schuko	85 W	0.4 A
Heating Wrap - 10 m	Schuko	170 W	0.7 A
Heating Wrap - 15 m	Schuko	255 W	1.1 A
Heating Wrap - 20 m	Schuko	340 W	1.6 A
Heating Wrap - 25 m	Schuko	425 W	1.8 A

MOBILT VARMSVØB – IEC309 stik

BESKRIVELSE	STIK	EFFEKT WATT/10 °C	STRØM
Heating Wrap - 5 m	IEC309	85 W	0.4 A
Heating Wrap - 10 m	IEC309	170 W	0.7 A
Heating Wrap - 15 m	IEC309	255 W	1.1 A
Heating Wrap - 20 m	IEC309	340 W	1.6 A
Heating Wrap - 25 m	IEC309	425 W	1.8 A

MOBILT VARMSVØB – DK stik

BESKRIVELSE	STIK	EFFEKT WATT/10 °C	STRØM
Heating Wrap - 5 m	DK	85 W	0.4 A
Heating Wrap - 10 m	DK	170 W	0.7 A
Heating Wrap - 15 m	DK	255 W	1.1 A
Heating Wrap - 20 m	DK	340 W	1.6 A
Heating Wrap - 25 m	DK	425 W	1.8 A