

PIPEGUARD

13 W/m



Tekniske data

Spænding	230 V ~ 50 Hz
Kabeldiameter	Ø7 mm
Isolering inderledere	Teflon, FEP
Godkendelse	CE
Kabeltype	2 ledere + skærm
Skærm	Fortinnet kobber
Ydrekappe	PVC
Max. temp. på kabel	90 °C
Garanti	3 år
Modstand tolerance	- 5 % / +10 %



DK stik



Vare Nr.	Type	Betegnelse	Effekt Watt	Strøm	Modstand
50420014	FlxF70E013-014	PipeGuard 1,4 m 13 W/m DK stik	19 W	0,1 A	2800 Ω
50420020	FlxF70E013-020	PipeGuard 2,0 m 13 W/m DK stik	26 W	0,1 A	2000 Ω
50420030	FlxF70E013-030	PipeGuard 3,0 m 13 W/m DK stik	39 W	0,2 A	1350 Ω
50420040	FlxF70E013-040	PipeGuard 4,0 m 13 W/m DK stik	53 W	0,2 A	1000 Ω
50420050	FlxF70E013-050	PipeGuard 5,0 m 13 W/m DK stik	66 W	0,3 A	800 Ω
50420080	FlxF70E013-080	PipeGuard 8,0 m 13 W/m DK stik	107 W	0,5 A	496 Ω
50420105	FlxF70E013-105	PipeGuard 10,5 m 13 W/m DK stik	140 W	0,6 A	378 Ω
50420140	FlxF70E013-140	PipeGuard 14,0 m 13 W/m DK stik	185 W	0,8 A	286 Ω
50420185	FlxF70E013-185	PipeGuard 18,5 m 13 W/m DK stik	247 W	1,1 A	215 Ω
50420225	FlxF70E013-225	PipeGuard 22,5 m 13 W/m DK stik	300 W	1,3 A	176 Ω
50420380	FlxF70E013-380	PipeGuard 38,0 m 13 W/m DK stik	475 W	2,1 A	111 Ω
50420450	FlxF70E013-450	PipeGuard 45,0 m 13 W/m DK stik	475 W	2,5 A	92 Ω

Beskrivelse

Frostsikring til vandrør

PipeGuard Ø7 mm varmekabel med indbygget termostat frostsikrer vandrør.

PipeGuard monteres på røret, og isoleres. Den indbyggede termostat styrer temperaturen, så den holdes over frysepunktet.

Når temperaturen er høj nok, slukker Pipeguard. Når kulden kommer, tænder PipeGuard. Min. 5 °C kabeltemperatur ved installation.

Kan også anvendes på plastrør vha. alu-tape montage.

AluTape medfølger ikke.

PipeGuard fås fra 1,4 m til 45 m, og leveres med DK stik.