

PIPEGUARD PLUS flxheat

13 W/m

Tekniske data

Spænding	230 V ~ 50 Hz
Kabeldiameter	Ø8,0 x 5,0 mm
Inderleder skal beskyttes imod fugt	Ja
Godkendelse	CE
Kabeltype	Selvbegrænsende varmekabel
Skærm	Aluminium Foil
Ydrekappe	TPE Overjacket
Maks. temp. på kabel	65 °C / 65 °C
Min. bøjradius	35 mm
Garanti	3 år
Omgivende tryk	Maks. 4 bar
Kabel installationstemperatur	Min. 5 °C
Min. installationstemperatur	-30 °C
Tolerance	-3 °C / +13 °C



Beskrivelse

PipeGuard Plus er konstrueret til udvendig frostsikring af vandrør, vandlednings, afløb, sprinkleranlæg o.l.

Produktet er bygget op omkring et selvbegrænsende varmekabel 11 W/m med påmonteret koldkabel og termostat – lige til at tilslutte et 230 V stikudtag.

Den indbyggede termostat bruges udelukkende som tænd/sluk funktion – den styrer ikke selve temperaturen i kablet, da det jo netop er det selvbegrænsendes kables egenskab.

Termostaten fungerer således, at når temperaturen falder til under cirka 3°C så tændes der for kablet - og når udetemperaturerne igen er over cirka 13°C, så slukker termostaten for kablet igen, således at kablet ikke står med en tomgangseffekt hen over hele året til det bliver vinter igen.

PipeGuard Plus yder en effekt på 11 W/m ved 5°C

Montagen afsluttes med en udvendig isolering f.eks. i form af en rørskål – husk at termostaten placeres inde under isoleringen for at få det korrekte referencepunkt.

PipeGuard PLUS - 13 W/m - DK stik

Vare Nr.	Type	Betegnelse	Effekt Watt	Strøm	Modstand
50440014	FlxSeM11T-014	PipeGuard Plus 1,4 m, DK stik	15 W	0,1 A	11 W/m
50440020	FlxSeM11T-020	PipeGuard Plus 2,0 m, DK stik	22 W	0,1 A	11 W/m
50440030	FlxSeM11T-030	PipeGuard Plus 3,0 m, DK stik	33 W	0,1 A	11 W/m
50440040	FlxSeM11T-040	PipeGuard Plus 4,0 m, DK stik	44 W	0,2 A	11 W/m
50440060	FlxSeM11T-060	PipeGuard Plus 6,0 m, DK stik	66 W	0,3 A	11 W/m
50440080	FlxSeM11T-080	PipeGuard Plus 8,0 m, DK stik	88 W	0,4 A	11 W/m
50440100	FlxSeM11T-100	PipeGuard Plus 10,0 m, DK stik	110 W	0,5 A	11 W/m
50440120	FlxSeM11T-120	PipeGuard Plus 12,0 m DK stik	132 W	0,6 A	11 W/m
50440140	FlxSeM11T-140	PipeGuard Plus 14,0 m, DK stik	154 W	0,7 A	11 W/m
50440160	FlxSeM11T-160	PipeGuard Plus 16,0 m, DK stik	176 W	0,8 A	11 W/m
50440190	FlxSeM11T-190	PipeGuard Plus 19,0 m, DK stik	209 W	0,9 A	11 W/m
50440220	FlxSeM11T-220	PipeGuard Plus 22,0 m, DK stik	242 W	1,1 A	11 W/m
50440250	FlxSeM11T-250	PipeGuard Plus 25,0 m, DK stik	275 W	1,2 A	11 W/m
50440280	FlxSeM11T-280	PipeGuard Plus 28,0 m, DK stik	308 W	1,3 A	11 W/m
50440350	FlxSeM11T-400	PipeGuard Plus 40,0 m, DK stik	440 W	1,9 A	11 W/m
50440400	FlxSeM11T-450	PipeGuard Plus 45,0 m, DK stik	495 W	2,2 A	11 W/m
50440450	FlxSeM11T-490	PipeGuard Plus 49,0 m, DK stik	539 W	2,3 A	11 W/m
50440500	FlxSeM11T-500	PipeGuardPlus 50,0 m, DK stik	550 W	2,4 A	11 W/m

PipeGuard PLUS - 13 W/m - Schuko

Vare Nr.	Type	Betegnelse	Effekt Watt	Strøm	Modstand
50430014	FlxSeM11T-014	PipeGuard Plus 1,4 m, Schuko	15 W	0,1 A	11 W/m
50430020	FlxSeM11T-020	PipeGuard Plus 2,0 m, Schuko	22 W	0,1 A	11 W/m
50430030	FlxSeM11T-030	PipeGuard Plus 3,0 m, Schuko	33 W	0,1 A	11 W/m
50430040	FlxSeM11T-040	PipeGuard Plus 4,0 m, Schuko	44 W	0,2 A	11 W/m
50430060	FlxSeM11T-060	PipeGuard Plus 6,0 m, Schuko	66 W	0,3 A	11 W/m
50430080	FlxSeM11T-080	PipeGuard Plus 8,0 m, Schuko	88 W	0,4 A	11 W/m
50430100	FlxSeM11T-100	PipeGuard Plus 10,0 m, Schuko	110 W	0,5 A	11 W/m
50430120	FlxSeM11T-120	PipeGuard Plus 12,0 m Schuko	132 W	0,6 A	11 W/m
50430140	FlxSeM11T-140	PipeGuard Plus 14,0 m, Schuko	154 W	0,7 A	11 W/m
50430160	FlxSeM11T-160	PipeGuard Plus 16,0 m, Schuko	176 W	0,8 A	11 W/m
50430190	FlxSeM11T-190	PipeGuard Plus 19,0 m, Schuko	209 W	0,9 A	11 W/m
50430220	FlxSeM11T-220	PipeGuard Plus 22,0 m, Schuko	242 W	1,1 A	11 W/m
50430250	FlxSeM11T-250	PipeGuard Plus 25,0 m, Schuko	275 W	1,2 A	11 W/m
50430280	FlxSeM11T-280	PipeGuard Plus 28,0 m, Schuko	308 W	1,3 A	11 W/m
50430350	FlxSeM11T-400	PipeGuard Plus 40,0 m, Schuko	440 W	1,9 A	11 W/m
50430400	FlxSeM11T-450	PipeGuard Plus 45,0 m, Schuko	495 W	2,2 A	11 W/m
50430450	FlxSeM11T-490	PipeGuard Plus 49,0 m, Schuko	539 W	2,3 A	11 W/m
50430500	FlxSeM11T-500	PipeGuardPlus 50,0 m, Schuko	550 W	2,4 A	11 W/m