

Защита от замерзания труб (установка на- и внутри трубы) с саморегулирующимся кабелем

PlugIn представляет собой саморегулирующийся нагревательный кабель мощностью 11 Вт/м (при +10 °C) с холодным соединительным проводом и евровилкой Schuko. Легко подключается в сеть (230 В).

Изделие может использоваться как внутри, так и снаружи водопроводных труб, так как материал кабеля имеет внешнюю оболочку из Adflex и одобрен к использованию в системах питьевого водоснабжения.



Технические характеристики



Напряжение	230 В ~ 50 Гц
Размеры сечения	5 x 8 мм
Тип кабеля	Саморегулирующийся
Мощность	11 Вт/м
Защитный экран	Алюминий
Внешняя оболочка	Adflex
Максимальная температура (вкл.)	65 °C
Максимальная температура (выкл.)	65 °C
Минимальный радиус изгиба	35 мм
Максимальное давление	10 бар
Гарантия	3 года
Маркировка	CE
Минимальная температура монтажа	-15 °C
Встроенный биметаллический термостат	Нет

PlugIn

Номер изделия	Описание	Мощность Вт/м при 10°C	Сила тока	Мощность
40047000	PlugIn 1.0 м, Schuko	11 Вт/м	0.1 A	11 Вт
40047001	PlugIn 1.4 м, Schuko	11 Вт/м	0.1 A	15 Вт
40047002	PlugIn 2.0 м, Schuko	11 Вт/м	0.1 A	22 Вт
40047003	PlugIn 3.0 м, Schuko	11 Вт/м	0.1 A	33 Вт
40047004	PlugIn 4.0 м, Schuko	11 Вт/м	0.2 A	44 Вт
40047006	PlugIn 6.0 м, Schuko	11 Вт/м	0.3 A	66 Вт
40047008	PlugIn 8.0 м, Schuko	11 Вт/м	0.4 A	88 Вт
40047010	PlugIn 10.0 м, Schuko	11 Вт/м	0.5 A	110 Вт
40047012	PlugIn 12.0 м, Schuko	11 Вт/м	0.6 A	132 Вт
40047014	PlugIn 14.0 м, Schuko	11 Вт/м	0.7 A	154 Вт
40047016	PlugIn 16.0 м, Schuko	11 Вт/м	0.8 A	176 Вт
40047019	PlugIn 19.0 м, Schuko	11 Вт/м	0.9 A	209 Вт
40047022	PlugIn 22.0 м, Schuko	11 Вт/м	1.1 A	242 Вт
40047025	PlugIn 25.0 м, Schuko	11 Вт/м	1.2 A	275 Вт
40047028	PlugIn 28.0 м, Schuko	11 Вт/м	1.3 A	308 Вт
40047040	PlugIn 40.0 м, Schuko	11 Вт/м	1.9 A	352 Вт
40047045	PlugIn 45.0 м, Schuko	11 Вт/м	2.2 A	385 Вт
40047049	PlugIn 49.0 м, Schuko	11 Вт/м	2.3 A	440 Вт
40047050	PlugIn 50.0 м, Schuko	11 Вт/м	2.4 A	495 Вт
40047060	PlugIn 60.0 м, Schuko	11 Вт/м	2.9 A	550 Вт