

## Reflektor 3

Reflektor 3 er en 3 mm tyk isoleringsplade i mellemhård ekstruderet polystyren.

Anvendes fortinsvis til underlag for AluMat under træ, parket og laminatgulve. Reflektor er trinlydsdæpende, og optager ujævnheder op til 2,2 mm.

Reflektor fås også i 6 mm tykkelse.

Reflektor sælges kun i pakker af 6 m<sup>2</sup>.



### Vigtigt !

Må ikke installeres sammen med PA som f.eks. nylon, da disse materialer reagerer kemisk.

## Tekniske Data



Materiale	Ekstruderet Polystyren / XPS
Dimension (hxbxl)	3 x 500 x 1200 mm
Vægt	150 g/m <sup>2</sup>
Massefylde (EN ISO 845)	40 kg/m <sup>3</sup>
Vand absorption (vol.%)	0,08 %
Bæreevne	9 t/m <sup>2</sup>
U-værdi	9,26 W/m <sup>2</sup> K
Max. temperatur	80 ° C
Trinlyddæmpning	22 dB
Garanti	10 år
Norm	CE

## Reflektor 3

Vare Nr.	Type	Betegnelse	Højde	Bredde	Længde
40101030	RF3	Reflektor 3 (sælges kun i pakker á 6 m <sup>2</sup> )	3 mm	500 mm	1200 mm

### Vigtigt !

Må ikke installeres sammen med PA som f.eks. nylon, da disse materialer reagerer kemisk.