

SPEJLVARME



Tekniske data

Spænding	230 V ~ 50 Hz
Tykkelse	1 mm (ved tilslutning 8 mm)
Isolering inderledere	NA
Godkendelse	CE, BEAB
Varmeleder	Varmefolie
Klasse	II, Dobbeltisoleret
Ydrekappe tilslutningskabel	PVC
Max. temperatur på kabel	70° C
Garanti	3 år
Modstand tolerance	- 5 % / + 10 %



Vare Nr.	Type	Betegnelse	Effekt	Strøm	Tilslutning kabel
40302525	HD-0250-0250	Spejlvarme 15 W 265x274 mm	15 W	0,1 A	1 m
40302555	HD-0250-0550	Spejlvarme 25 W 274x584 mm	25 W	0,1 A	1 m
40304040	HD-0400-0450	Spejlvarme 36 W 400x450 mm	36 W	0,2 A	1 m
40305050	HD-0500-0500	Spejlvarme 50 W 520x524 mm	50 W	0,2 A	1 m
40307657	HD-0760-0500	Spejlvarme 80 W 524x785 mm	80 W	0,3 A	1 m
40311060	HD-1016-0500	Spejlvarme 100 W 524x1040mm	100 W	0,4 A	1 m

Beskrivelse

Spejlvarme holder spejlet fri for dug.

Med selvklæbende folie-varme er det enkelt at montere spejlvarme bag på spejlet i badeværelset. Ingen dug på spejlet efter badet - mindre rengøring af spejlet.

Spejlvarmen tilsluttes direkte til lysnettet.

Spejlvarmen kan f.eks tændes sammen med lyset i badeværelset, eller den tilsluttes en afbryder og tændes/slukkes separat.