

Termostat TM-1773

Termostat til større udendørs områder.

TM-1773 anvendes til kontrol af is- og snesmeltning for større/mindre applikationer. Den skal monteres indendørs eller i en tæt boks. Termostaten måler temperatur og fugtighed gennem en føler og sikrer økonomisk kontrol af energiforbruget samtidigt med, at den holder udendørsområder fri for sne og is. Termostaten kan justeres til, hvor følsom den skal være overfor fugtighed. Den er let at programmere ved hjælp af det digitale display.

Fugtmåleren placeres i tagrenden eller i jordoverfladen. Så snart den måler fugt og lav temperatur vil TM-1773 termostaten sørge for at aktivere snesmeltningssystemet. Snesmeltningssystemet er kun aktivt, når temperaturen falder under den valgte indstilling og føleren måler fugtighed (sne og is).

TM-1773 har mulighed for DIN installation.



Tekniske Data



Spænding	230 V AC, 50 Hz
Temperaturområde	-20/+5°C
Timer - efterløb	0-10 timer
Udgangsrelæer	1 x 6 A ohmsk last
Alarm	SELV 24V/15mA
Omgivelsestemperatur	0/+50°C
Tæthedsklasse	IP20
Vægt	400 g
Dimensioner (hxbxd)	90x156x45 mm
Garanti	5 år

Termostat TM-1773

Vare Nr.	Betegnelse	Tæthed
52200000	Termostat TM-1773	IP20