

Терморегулятор ТМ-1883

Терморегулятор «все-в-одном» с датчиком

ТМ-1883UTR может использоваться для задач по отоплению пола, защиты от замерзания и для задач по стаиванию льда и снега.

Терморегулятор имеет доступное меню и прост в управлении.



Датчик - Тип 3128



Технические характеристики



Напряжение	230 В переменного тока, 50 Гц
Полная мощность	2 ВА
Выходное реле	20 А Омическая нагрузка или 1 А индуктивная нагрузка 2-полюсная
Диапазон температур	от -50° до + 300° С
Гистерезис Вкл./ Выкл.	1,0°С (регулируемый -20/+20К)
Температура окружающей среды	-15/+40°С
Крепление	DIN-рейка
Оповещатель	SELV 30В / 1А
Принцип регулирования	PWM 10-60 min./ Вкл./ Выкл.
Степень защиты	IP20
Язык	Немецкий/Английский
Размеры	88x54x61 мм
Гарантия	5 лет
Датчик:	Тип 3128
Размеры	Ø6,2 мм/2 м
Диапазон температур	-30° до +105° С
Степень защиты	IP65

Терморегулятор ТМ-1883

Номер изделия	Описание	Степень (класс) защиты
52300000	Терморегулятор ТМ-1883UTR	IP20