

Датчик ТМ-3356

Датчик регистрации влажности и температуры

Датчик обычно устанавливается в местах наибольшего скопления снега или образования льда. Поверхность датчика должна быть на одной плоскости с уровнем грунта. Датчик наличия льда не должен выступать из грунта. Он может быть утоплен на несколько миллиметров в грунте для того, чтобы стекающая вода от растопленного льда собиралась на его поверхности.

Датчик устанавливается на открытых площадках вдали от стен, на устойчивой поверхности (бетон, асфальт). При укладке асфальта основание для датчика должно быть установлено в горячий асфальт, затем датчик можно поместить в цилиндрическое основание, что, в свою очередь, предотвратит повреждение датчика горячим асфальтом во время установки. Основание представляет собой цилиндр для монтажа ТМ-3356 и крышку для прикрытия отверстия во время установки. Крышка помещается на основание для датчика до укладки асфальта. Основание для датчика и крышка заказываются отдельно.



основание для датчика



Крышка для основания (1 шт.)



датчик ТМ-3356

Технические характеристики



Назначение	Измерение температуры и влажности
Установка	Открытые площадки
Степень защиты	IP68
Температура окружающей среды	-30°/+75°C
Размеры (датчик ТМ-3356)	Ø60 мм - высота 31 мм
Размеры (основание для датчика)	Ø68 мм - высота 67 мм (с датчиком 72 мм)
Длина кабеля	25 м
Гарантия	5 лет

Датчик ТМ-3356

Номер изделия	Описание	Степень (класс) защиты
52205625	ТМ-3356	IP68
52400917	Основание для датчика ТМ-3356	
52400918	Крышка для основания	