

Tekniske data

Spænding	230 V ~ 50 Hz
Kabeldiameter	7,9 x 5,6 mm
Inderleder skal beskyttes imod fugt	Ja
Godkendelse	CE, Semko
Kabeltype	Selvbegrænsende varmekabel
Skærm	Fortinnet kobber
Ydrekappe	Termoplast (-BO) eller Fluoropolymer (-BOT)
Maks. temp. på kabel	65 °C / 65 °C
Min. bøjeradius	25 mm
Garanti	3 år
Maks. kabellængde afh. af type og forhold	41 m - 100 m
Min. installationstemperatur	-30 °C
Tolerance længde	+/- 2 %



Vare Nr.	Type	Betegnelse	Effekt Watt	Maks temperatur	
				Tændt	Slukket
40040011	11TTM-2-BO	Selvb. varmekabel TTM 11 W/m Termoplast	11 W/m@5 °C	65 °C	65 °C
40040911	11TTM-2-BOT	Selvb. varmekabel TTM 11 W/m Flourpolym.	11 W/m@5 °C	65 °C	65 °C
40040017	17TTM-2-BO	Selvb. varmekabel TTM 17 W/m Termoplast	17 W/m@5 °C	65 °C	65 °C
40040917	17TTM-2-BOT	Selvb. varmekabel TTM 17 W/m Flourpolym.	17 W/m@5 °C	65 °C	65 °C
40040020	20TTM-2-BO	Selvb. varmekabel TTM 20 W/m Termoplast	20 W/m@5 °C	65 °C	65 °C
40040920	20TTM-2-BOT	Selvb. varmekabel TTM 20 W/m Flourpolym	20 W/m@5 °C	65 °C	65 °C

Beskrivelse

Selvbegrænsende varmekabel

Max 65°C.

For installation på steder med kun let mekanisk påvirkning.

Anvendes til bl.a.:

- Frostsikring
- Temperaturvedligeholdelse af rør.