

# VARMESVØB LIGHT

## Tekniske data

Spænding	230 V ~ 50 Hz
Tilledning	1,5 m
Tæthedegrad	IPx7
Effekt	17 W/m
Materiale	PE-folie 0,15 mm
Forsikring	10 A
Godkendelser	CE
Garanti	3 år



## Varmesvøb LIGHT - DK stik

Vare Nr.	Betegnelse	Stik	Effekt Watt/10 °C	Strøm
50863205	Varmesvøb LIGHT 5 m	DK	85 W	0,4 A
50863210	Varmesvøb LIGHT 10 m	DK	170 W	0,7 A
50863215	Varmesvøb LIGHT 15 m	DK	255 W	1,1 A
50863220	Varmesvøb LIGHT 20 m	DK	340 W	1,6 A
50863225	Varmesvøb LIGHT 25 m	DK	425 W	1,8 A

## Varmesvøb LIGHT - IEC 309

Vare Nr.	Betegnelse	Stik	Effekt Watt/10 °C	Strøm
50863305	Varmesvøb LIGHT 5 m	IEC309	85 W	0,4 A
50863305	Varmesvøb LIGHT 10 m	IEC309	170 W	0,7 A
50863305	Varmesvøb LIGHT 15 m	IEC309	255 W	1,1 A
50863305	Varmesvøb LIGHT 20 m	IEC309	340 W	1,6 A
50863305	Varmesvøb LIGHT 25 m	IEC309	425 W	1,8 A

## Beskrivelse

Frostbeskyttelse specielt til rør og afløb på byggepladser. Produktets opbygning er et selvbegrænsende varmekabel med jordafskærmning af aluminium foil - effekt 17 W/m ved 10 °C - som er monteret i et isoleret svøb, som kan lukkes sammen om røret med velcroluk.

Varmesvøbet kan anvendes på rør op til Ø50 mm - for større elementer og rørdimensioner kan der anvendes 2 eller flere svøb, som ganske enkelt holdes sammen af velcrolukningen. Denne konstruktion giver en lynhurtig og effektiv montering på byggepladsen og så er det meget enkel at demontere og kan således bruges igen.

Varmesvøbet kan leveres med DK, Schuko eller IEC309 stik  
Minimum installations temperatur -30 °C.

Benyttes bl.a. til midlertidige installationer til skurvogne, mobile badeværelsesvogne og tilsvarende.

Produktprogram fra 5 m - 25 m fordelt på 5 størrelser.