

VINTERMÅTTE LIGHT



Tekniske data

Spænding	230 V
Tilredning	2,5 m
Tætningsgrad	IP57
Norm	EN60335-1, EN 62233
Godkendelse	CE
Garanti kabel	3 år



Vintermåtte LIGHT 1,0 x 3,0 m

Vare Nr.	Type	Betegnelse	Effekt Watt	Strøm	Forbrug pr. døgn
50850152	FMVL250E350-0030-D	Mobil vintermåtte Light 1 x 3 m m/DK stik	850 W	3,7 A	20 kWh
50850153	FMVL250E350-0030-I	Mobil vintermåtte Light 1 x 3 m m/stik IEC 309	850 W	3,7 A	20 kWh

Vintermåtte LIGHT 0,8 x 6,0 m

Vare Nr.	Type	Betegnelse	Effekt Watt	Strøm	Forbrug pr. døgn
50850162	FMVL250E350-0048-D	Mobil vintermåtte Light 0.8 x 6,0 m m/ DK stik	1400 W	6,1 A	34 kWh
50850163	FMVL250E350-0048-I	Mobil vintermåtte Light 0.8 x 6,0 m m/stik IEC 309	1400 W	6,1 A	34 kWh

Beskrivelse

Den mobile vintermåtte model Light er specificeret en anelse ned i kvalitet i forhold til Model Premium - for at imødekomme behovet for en billigere model, der hvor der i projektsammenhænge skal bruges et større antal på byggepladsen og prisen derfor spiller en væsentlig rolle. Model light er dog også udført i en slidstærk og brandhæmmende PVC ydrebelægning, som er svejst udenom varmemåten. Inden i befinder sig også en 20 mm isolering og en varmemåtte, som er udrustet med en robust Ø7 mm varmekabel.

Model Light er inddækket af en alufoil. Den interne befæstigelse er mere enkel og måtten har ingen suspensionsremme men den er dog fornyet med 4 stk. øjer til lodret ophæng. Varmemåtten fås valgfrit med 3-polet IEC 309 stik, DK-stik eller Schuko-stik og 2,5 m neopren tilslutningskabel. Model Light har de samme anvendelsesområder som Model Premium og klarer også en optøning på ca. 20-50 cm pr. døgn. Måttens effekt kan om ønsket øges yderligere ved at dække denne til med almindelige vintermåtter uden varmekabel. Vær dog opmærksom på, at den indbyggede termosikring i sådanne tilfælde også skal være helt tildækket ellers har denne ikke det rigtige referencepunkt, hvilket kan medføre defekt på kabel. Termosikringens placering er afmærket på måtten.

Måtten fås i 2 størrelser: 3,0 x 1,0 m/820 W og en smal model i 6,0 x 0,8 m 1400 W som er meget velegnet til grøftegravning og stikledninger.