

Мобильный нагревательный мат Premium

Мат используется для прогрева грунта перед копанием (оттаивает около 20-50 см в сутки), для нагрева оборудования, растапливания снега или льда перед дверьми и входами, для оттаивания силосных тюков, нагрева литейных форм, кабельных барабанов, и т. д.

Внешняя оболочка зимнего нагревательного мата Premium изготовлена из прочного огнестойкого ПВХ. Внутри мата находится прочный нагревательный кабель, закрепленный на сетке кабельными хомутами и покрытый алюминиевой фольгой, равномерно распределяющей тепло по всей

поверхности мата, а также изоляционный слой. Толщина мата 20 мм. Мат оснащен подвесными ремнями для транспортировки и хранения, а также имеет восемь подвесных петель.

Мощность мобильного зимнего мата можно увеличить накрыв его обычным зимним матом без нагревательного кабеля внутри. В таком случае датчик термозащиты также должен быть полностью покрыт матом для получения верных показателей температуры и предотвращения перегрева изделия.

Нагревательный мат с неопреоновым соединительным кабелем длиной 2,5 м доступен в комплекте с евровилкой Schuko или с промышленным силовым разъемом IEC 309.

Зимний мат Premium доступен в двух размерах: 1,0 х 3,0 м/ 850 Вт и узкая модель 0,8 х 6,0 м/ 1400 Вт, которая особенно удобна для выкапывания траншей и канав





Технические характеристики

E

Напряжение	230 В ~ 50 Гц
Соединительный провод	2,5 м
Класс защиты	IP44 (вилка) - IP57 (кабель)
Гарантия	3 года
Маркировка	CE
Стандарт	EN60335-1, EN62233

Зимний мат PREMIUM 1 x 3 м

Номер изделия	Описание	Мощность	Ток	Потребление в час
50850101	Зимний мат PREMIUM 1 x 3 м Schuko	850 Вт	3.7 A	20 кВт
50850103	Зимний мат PREMIUM 1 x 3 м IEC 309	850 Вт	3.7 A	20 кВт

Зимний мат PREMIUM 0.8 x 6 м

Номер изделия	Описание	Мощность	Ток	Потребление в час
50850111	Зимний мат PREMIUM 0.8 x 6 м Schuko	1400 Вт	6.1 A	34 кВт
50850113	Зимний мат PREMIUM 0.8 x 6 м IEC 309	1400 Вт	6.1 A	34 кВт