



ТЕРМОРЕГУЛЯТОР HC10B

Программируемый, цифровой

HC30M – это механический терморегулятор с основным выключателем Вкл./Выкл. и функцией настройкой температуры. Температура пола контролируется датчиком температуры пола, входящим в комплект поставки. На колесе регулировки указан диапазон температур с шагом в 5 градусов. Термостат включается и выключается циклами, в зависимости от того, находится ли температура выше или ниже заданного значения.

Поставляется с датчиком пола (длина 2,5 м).



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение	230 В – 50-60 Гц
Максимальная нагрузка	16 А / 3600 Вт
Класс защиты	IP30
Диапазон температур	+5° С ... +40° С
Выбор типа датчика	Датчик пола / температуры помещения / в комбинации
Тип экрана	ЖК-экран с подсветкой
Тип датчика	10к Ω / 25° С, 2,5 м
Терминалы	1,5 мм ² - 4,0 мм ²
Базовый цвет	Белый
Тип монтажа: встраиваемый	Монтажная коробка: Евростандарт
Размеры	81 x 81 x 45 мм
Гарантия	3 года
Знак соответствия	CE / RoHS

ФУНКЦИИ:

- Ограничение температуры
- Подсветка - зеленая
- Адаптивный
- 4 временных периода в сутки
- Недельное расписание - 3 варианта
- Lot 20 / Ecodesign

ССЫЛКА НА САЙТ



Version 1-032021

Heatcom Corporation A/S
Korsholm Allé 14
5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk