



## ТЕРМОРЕГУЛЯТОР HC30-15 Механический, продвинутый

HC30-15 - это механический терморегулятор с основным выключателем Вкл./Выкл., с функцией ограничения температуры, регулятором мощности и световым индикатором.

Настройка температуры терморегулятора может осуществляться с помощью выносного датчика температуры поверхности пола, встроенного датчика температуры воздуха, а также в комбинации датчиков температуры поверхности пола и воздуха. Встроенный регулятор мощности обеспечивает нагрев системы определенными интервалами, поддерживая заданную температуру. Терморегулятор также можно подключить к внешнему сигналу для снижения потребления энергии в ночное время.

Поставляется с датчиком пола (длина 2,5 м).



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение	230 В – 50-60 Гц
Максимальная нагрузка	16 А / 3600 Вт
Класс защиты	IP21
Диапазон температур	+10° С ... +50° С
Выбор типа датчика	Датчик пола / температуры помещения / в комбинации
Тип датчика	10к Ω / 25° С, 2,5 м
Терминалы	1,5 мм <sup>2</sup> - 4,0 мм <sup>2</sup>
Базовый цвет	Polar white RAL 9010
Тип монтажа: встраиваемый	Монтажная коробка: Евростандарт
Размеры	82 x 82 x 60 мм
Гарантия	3 года
Знак соответствия	CE / ROHS

### ФУНКЦИИ:

- Главный выключатель Вкл. / Выкл.
- Индикация температуры
- Световой индикатор
- Ограничение температуры
- Регулятор мощности

### ССЫЛКА НА САЙТ



Version 1-032021

Heatcom Corporation A/S  
Korsholm Allé 14  
5500 Middelfart  
Tel. +45 63 41 77 77  
Sales@Heatcom.dk