



## ТЕРМОРЕГУЛЯТОР HC30M Механический, Вкл./Выкл.

HC30M – это механический терморегулятор с основным выключателем Вкл./Выкл. и световым индикатором, а также с функцией настройки температуры. Температура пола контролируется датчиком температуры пола, входящим в комплект поставки. На колесе регулировки указан диапазон температур с шагом в 5 градусов. Термостат включается и выключается циклами, в зависимости от того, находится ли температура выше или ниже заданного значения.

Поставляется с датчиком температуры пола (длина 2,5 м).



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение	230 В – 50-60 Гц
Максимальная нагрузка	16 А / 3600 Вт
Класс защиты	IP21
Диапазон температур	+10° С ... +50° С
Выбор типа датчика	Датчик пола
Тип датчика	10к Ω / 25° С, 2,5 м
Терминалы	1,5 мм <sup>2</sup> - 4,0 мм <sup>2</sup>
Базовый цвет	Warm White
Тип монтажа: встраиваемый	Монтажная коробка: Евростандарт
Размеры	82 x 82 x 60 мм
Гарантия	3 года
Знак соответствия	CE / RoHS

### ФУНКЦИИ:

- Главный выключатель Вкл. / Выкл.
- Индикация температуры
- Световой индикатор

### ССЫЛКА НА САЙТ



Version 1-032021

Heatcom Corporation A/S  
Korsholm Allé 14  
5500 Middelfart  
Tel. +45 63 41 77 77  
Sales@Heatcom.dk