



ИЗОЛЯЦИЯ ПОД ALUMAT Reflector 3 мм, 6 мм

Reflector plates are thin sheets of insulating material of medium-hard extruded polystyrene, used as underlay for AluMat Underfloor Heating (for wooden and laminate flooring). Reflector plates provide thermal and sound insulation and smooth out unevenness of the subfloor surface. Рефлекторные панели представляют собой тонкие листы изолирующего материала из экструдированного пенополистирола средней плотности, используемые в качестве подложки для теплых полов для AluMat для деревянных полов и ламината. Изоляция обеспечивает тепло- и звукоизоляцию и сглаживает неровности поверхности чернового пола.

Подложка доступна толщиной 3 и 6 мм и поставляется в упаковках по 6 м².



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	REFLECTOR 3	REFLECTOR 6
Материал	Экструдированный пенополистирол	Экструдированный пенополистирол
Размеры	3 x 500 x 1200 мм	6 x 500 x 1200 мм
Вес	150 г/м ²	200 г/м ²
Плотность (EN ISO 845)	40 кг/м ³	32 кг/м ³
Защита от влаги (об. %)	0,08 %	0,06 %
Нагрузка	9 т/м ²	9 т/м ²
Общий коэффициент теплоотдачи	9,26 Вт/м ² К	4,64 Вт/м ² К
Температура воздействия	80° C	80° C
Снижение уровня шума	22 дБ	22 дБ
Гарантия	10 лет	10 лет
Знак соответствия	CE	CE

ССЫЛКА НА САЙТ



Version 1-032021

Heatcom Corporation A/S
Korsholm Allé 14
DK-5500 Middelfart
Tel. +45 63 41 77 77
Sales@Heatcom.dk